

Traka za brtvljenje samoljepljiva DBS 50

- > samoljepiva
- > vodo-nepropusna
- > s flis stranom



Opis proizvoda

Samoljepiva traka za brtvljenje izrađena od polipropilenskog flisa obloženog butilom, s podijeljenim, preklapajućim silikonskim papirnim pokrovom. Obložena visoko-elastičnim, samoljepljivim butil-kaučukom. Sastavni dio sustava za brtvljenje u spoju zida i poda. Za premošćivanje i brtvljenje spojnih i kutnih spojeva.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
25 M / ROL	4	120
1 STK / STK	25	3.750

Skladištenje:

Skladištiti u hladno mi suhom prostotu bez mraza, na drvenim paletama u ne otvorenoj originalnoj ambalaži: neograničeno dugo

Obrada

Obrada:

Naljepiti traku za brtvljenje. U konačnici rubne zone i preklope punoplošno obraditi masom za hidro-izolaciju. Alat nakon upotrebe očistiti vodom.

Tehnički podaci

Temperaturna postojanost	-35°C do +80°C
Debljina	0,8 mm
Težina butila	585 g/m ²
Vodo-nepropusnost	cca 0,2 bar

Podloga

Prikladne podloge:

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Lijevani asfalt

40052, Traka za brtvljenje samoljepljiva DBS 50, vrijedi od: 14.05.2019, Gobo Lorens, Stranica 1

Tehnika polaganja keramike

Gips žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Žiđe
Gips-kartonske ploče
Oplatni glatki beton
Porobeton
Materijali od drva

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Za idealan sustav

Modularni proizvodi:

Tekuća folija 1KS, Folija za brtvljenje DF 2K, Hydro Basic 2K, Tekuća folija 2KS

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.