

# TRAKA ZA BRTVLJENJE SAMOLJEPIVA DBS 50

- > sa stranom od flisa
- > vodo-nepropusna
- > samoljepiva



## Opis proizvoda

Samoljepljiva traka za brtvljenje od polipropilenskog flisa presvučenog butilom, s podijeljenim, preklapajućim silikonskim papirnatim pokrovom. Obložena s visoko elastičnim, samoljepljivim butilkaučukom.

Komponenta sustava za brtvljenje u zidnim i podnim područjima. Za premošćivanje i brtvljenje spojnih i kutnih spojeva.

## Oblik isporuke

| Pakovina     | Vanjska ambalaža | Paleta   |
|--------------|------------------|----------|
| 25 M / ROL   | 4                | 120 ROL  |
| 25 STK / STK | 25               | 3750 STK |

## Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

## Obrada

### Obrada

Zalijepiti traku za brtvljenje i čvrsto pritisnuti ili izvaljati valjkom. Potom cijelu površinu rubnih zona i fuga obraditi hidroizolacijskom masom.

## Tehnički podaci

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Temperaturna postojanost | -35°C do +80°C       |
| Debljina                 | 0,8 mm               |
| Težina butila            | 585 g/m <sup>2</sup> |
| Vodonepropusnost         | cca. 0,2 bar         |

### Podloga

#### Prikladne podloge

- Beton
- Cementni estrih
- Anhidritni estrih
- Lijevani asfalt
- Gipsana žbuka
- Vapneno-cementna žbuka
- Cigleni zid
- Gips-kartonske, gips-građevinske ploče
- Oplatni glatki beton
- Porobeton
- Materijali na osnovi drva
- Metal
- Plastika (preporučuje se probno polaganje)

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

#### Napomene o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!

#### Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može oslobođiti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili

# TEHNIČKI LIST

## Polaganje keramike i kamena

**MUREXIN**

provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).