

AKUSTIK-TOP PLOČA ZA PRIGUŠENJE TOPOTA I RAZDVAJANJE



- > sigurnije na problematičnim površinama
- > visoko smanjenje udarnog zvuka
- > međusloj za raspodjelu naprezanja i razdvajanje

Opis proizvoda

Maksimalno reduciranje udarne buke i raspodjelu naprezanja - postignut od višeslojnog sendvič materijala (integrirana specijalna gumena podloška) - ploča za razdvajanje za keramičke pločice, kao i za parket te višeslojni parket specijalno kod problematičnih podloga. Može se koristiti za razdvajanje i smanjenje udarne buke ispod keramičkih obloga na zidnim i podnim površinama (za prometna opterećenja do 3 kN/m²) u unutarnjem prostoru, kako za novogradnje tako i specijalno u području renovacija. Također pogodno za polaganje parketa i laminata na sve standardne podloge, kao i za čvrsto vezane stare pločice i obloge od prirodnog kamena, stare podloge s čvrstim ostacima ljepila i izravnavajućih masa, lijevani asfalt, suho-montažni estrih i ivericu. Za keramičke pločice debljine manje od 10 mm i prirodni kamen debljine manje od 15 mm, kao i za bilo koju oblogu formata manju od 30 x 30 cm, potrebno je izravnavanje s izravnavajućom masom armiranu vlaknima (min. 3 mm debljine).

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
200 STK / STK	-	200 STK

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

Obrada

Preporučeni alat

Oštar nož, ubodna ili kružna pila, kutna brusilica (dijamantna ploča za rezanje).

Ugradnja

Obrada pri postavljanju pločica:

Akustični sustav -15dB (fleksibilno ljepilo): Na pripremljenu podlogu nazubljenom lopaticom nanijeti odgovarajuće fleksibilno ljepilo (C2, S1). Umetnuti akustik-top ploču u još uvijek svježe

40056, AKUSTIK-TOP PLOČA ZA PRIGUŠENJE TOPOTA I RAZDVAJANJE, vrijedi od: 13.07.2023, Stranica 1

Polaganje keramike i kamena

Ljepilo i tapkati ili utrljati ploču.

Akustični sustav -17dB (disperzivno Ljepilo za fiksiranje WL 730): Ljepilo WL 730 ravnomjerno nanijeti spužvastim valjkom po cijeloj površini. Ovisno o podlozi i klimi u prostoriji, ostaviti da se suši 30-60 minuta dok se Ljepilo ne osuši transparentno. Zatim umetnuti akustik-top ploču i utrljati po cijeloj površini.

Nadalje: akustik-top ploče moraju biti postavljene preko cijele površine bez praznina. Mora se paziti da se tijekom polaganja ne stvaraju križni spojevi. Dilatacijske spojeve (rubne izolacijske trake, samoljepljivi RS 50 ili sl.) potrebno je izraditi na susjednim vertikalnim konstrukcijama. Podnu oblogu (prirodni kamen ili keramika) položiti tankoslojnim postupkom (fleksibilno Ljepilo; C2, S1) prema pravilima tehnike.

Prijedlog polaganja Ljepilom za parket:

Na pripremljenu podlogu nazubljenom lopaticom (B1, B2, B3) nanijeti odgovarajuće Ljepilo za parket. Postaviti akustik-top ploču u svježe Ljepilo i istrljati daskom za tapkanje. Nakon vremena sušenja (ovisno o proizvodu i temperaturi), nanijeti isto Ljepilo na Akustk-Top ploču odgovarajućom nazubljenom lopaticom (B1, B2, B3) i zatim laganim klizećim pokretima umetnuti parket koji se postavlja.

Važno za smanjenje udarne buke

Ne smije postojati nikakva veza između spojnih strana pojedinačnih akustik-top ploča koje se nalaze jedna uz drugu. Samoljepljive rubne izolacijske trake RS 50 potrebno je pričvrstiti na susjedne konstrukcije. Dobivene fuge na površini panela potrebno je zalijepiti komercijalno dostupnom ljepljivom trakom.

Tehnički podaci

Boja	bijela
Format	120 x 60 cm
Tolerancija	Rez: +/- 1,0 mm Debljina: +/- 0,5 mm

Podloga

Prikladne podloge

Prikladno za sve uobičajene građevinske podloge kao i za stare pločice i obloge od prirodnog kamena, čvrsto prijanjuće betonske obloge, lijevani asfalt, suho-montažne estrihe, ivericu, metal, staklo itd. na stare podloge sa čvrsto prijanjućim slojevima izravnavajuće mase, kao i na konvencionalnim cementnim i kalcij sulfatnim estrisima.

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Za idealan sustav

Opis

40056, AKUSTIK-TOP PLOČA ZA PRIGUŠENJE TOPOTA I RAZDVAJANJE, vrijedi od: 13.07.2023, Stranica 2

Polaganje keramike i kamena

Murexin sredstvo za fiksiranje WL 730
Murexin fleksibilno ljepilo (C2, S1), npr. Fleksibilno ljepilo KGF 65
Rubna traka RS 50

Odgovarajuća ljepila za parket:
PU 560, MS-K 509 Plus, X-Bond MS-K 88

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.