

Sredstvo za čišćenje epoxy fuge ERY 92



Opis proizvoda

Kiselo sredstvo za čišćenje sa sadržajem otapala.

Sredstvo za uklanjanje ostataka epoksidne smole, koja se mogu pojaviti kod rada s epoksidnim masama za fugiranje na keramičkim pločicama ili staklenom mozaiku. Također pogodno za kiselo otporan (i za grubi) prirodni kamen.

Oblik isporuke:

Pakiranje	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / KFL	10	400

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj ambalaži: 24 mjeseca

Obrada

Obrada:

Prilikom primjene koristiti zaštitne rukavice! Nanijeti sredstvo pomoću kista ili valjka na suhu površinu i ostaviti da djeluje, ovisno o onečišćenju do 2 sata (pri 20°C). Potom, po potrebi, nanesite vodu spužvom ili mekim krpom i pročistite. Odmah potom, ponovno isperite s puno vode!

Upozorenje:

Prije upotrebe testirati prikladnost i utjecaj sredstva na testnoj površini. Koristiti smo na kiselo-otpornim površinama. Površine osjetljive na kiseline mogu se nepovratno oštetiti!

Materijali osjetljivi na otapala (drvo, obojane površine, itd.) moraju se zaštititi prikladnim mjerama (npr. zaštitni ljepljivom trakom). Predugo izlaganje može prouzročiti omekšavanje fuge ili uništiti boju fuge. Iz tih razloga, povremeno provjeravati čvrstoću fuge prije preporučenog vremena djelovanja. Omekšane fuge ostaviti duže vrijeme (dane) da ponovno otvrdnu i u tom razdoblju štititi od mehaničkog opterećenja.

42037, Sredstvo za čišćenje epoxy fuge ERY 92, vrijedi od: 21.10.2019, Gobo Lorens, Stranica 1

Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1,1 g/cm ³
Boja	transparent
pH-vrijednost	cca. 2,5
Temperatura obrade	+10°C do +30°C
Potrošnja:	cca. 15 m ² /l (kod glaziranih pločica)

Podloga

Prikladne podloge:

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Lijevani asfalt
Gips žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Žiđe
Gips kartonske ploče, gips građevinske ploče
Oplatni glatki beton
Porobeton
Drvene podloge

Podloga mora biti suha, ne smrznuta, čvrsta, nosiva, stabilne forme i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, odvajajućih i nevezanih dijelova te mora odgovarati važećim tehničkim nacionalnim i europskim direktivama, normama i „opće priznatim pravilima struke“.

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujedinjenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili da ga testirate na malom području.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni proizvod odgovarajuće serije.

42037, Sredstvo za čišćenje epoxy fuge ERY 92, vrijedi od: 21.10.2019, Gobo Lorens, Stranica 2

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.