

# SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE EPOXY FUGE ERY 92



## Opis proizvoda

Kiselinsko sredstvo za čišćenje sa sadržajem otapala. Sredstvo za čišćenje za uklanjanje velova epoksidne smole, koja se mogu pojaviti kod rada s epoksidnim masama za fugiranje na keramičkim pločicama ili staklenom mozaiku. Također pogodno za kiselootporan (i za grubi) prirodni kamen.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / KFL	10	400

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 730 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Obrada

Prilikom primjene koristiti zaštitne rukavice i zaštitne naočale koje dobro prijanjaju! Nanijeti sredstvo pomoću kista ili valjka na suhu površinu i ostaviti da djeluje, ovisno o onečišćenju do 2 sata (pri 20°C). Potom, po potrebi, nanosite vodu spužvom ili mekom krpom i pročistite. Odmah potom, ponovno isprati s puno vode!

### Upozorenje:

Prije upotrebe testirati prikladnost i utjecaj sredstva na testnoj površini. Koristiti smo na kiselootpornim površinama. Površine osjetljive na kiseline mogu se nepovratno oštetiti! Materijali osjetljivi na otapala (drvo, lakirane površine, itd.) moraju se zaštititi prikladnim mjerama (npr. zaštitni ljepljivom trakom). Predugo izlaganje može prouzročiti omekšavanje fuge ili uništiti boju fuge. Iz tih razloga, povremeno provjeravati čvrstoću fuge prije preporučenog vremena djelovanja. Omekšane fuge ostaviti duže vrijeme (dani) da ponovno otvrdnu i u tom razdoblju štititi od mehaničkog opterećenja.

## Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH-vrijednost	cca. 2,5
Boja	transparent
Temperatura obrade	+10°C do +30°C
Potrošnja:	cca. 15 m <sup>2</sup> /l (kod glaziranih pločica)

## Podloga

### Prikladne podloge

Keramičke pločice ili kamen otporni na kiseline.

## Napomene o proizvodu i obradi

### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

### Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

### Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili da ga testirate na malom području.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni proizvod odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi uputa u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).