

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ZAGLAĐIVANJE UG 1



- > za zaglađivanje različitih materijala
- > savršen izgled površine
- > dugoročna zaštita
- > i kao pomoćno sredstvo za pranje epoxy fuge

Opis proizvoda

Univerzalni sredstvo UG 1 koristi se za zaglađivanje svih MUREXIN silikonskih i poliuretanskih brtvila, kao i MUREXIN silikona za prirodni kamen.

Za unutarnju i vanjsku primjenu. Ima svojstvo mijenjanja površinske napetosti korištenih brtvila na način da se pastozne mase mogu bez problema oblikovati. Samo s vodom to nije moguće.

Nije pogodno za akrilne mase za brtvljenje na disperzivnoj bazi.

Također se preporučuje kao pomoćno sredstvo za pranje kod fugiranja s epoksidnom masom FMY 90 (doziranje cca. 1% u vodu za pranje)

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96
1 L / KFL	6	378

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 540 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Boca s raspršivačem i alat za izravnavanje.

Obrada

Prije upotrebe protresti. Murexin UG 1 štedljivo se raspršuje direktno na masu koju treba obraditi pomoću boce sa raspršivačem. Višak materijala se uklanja i zaglađuje. Kako biste postigli čiste bočne linije fuge, rubove fuga zalijepite samoljepljivom trakom. Traku ukloniti odmah nakon zaglađivanja fuge.

Odmah uklonite ostatke sredstva za zaglađivanje s podloge kako biste spriječili bilo kakve mrlje.

Preporuča se jednokratna uporaba kako bi se izbjegla kontaminacija sredstva za zaglađivanje sa sredstvima za brtvljenje. Izbjegavajte nakupljanje sredstva za zaglađivanje na brtvilima jer postoji

Polaganje keramike i kamena

rizik od stvaranja mrlja od vode.

Tehnički podaci

Gustoća	1,08 g/ml
Viskoznost	10 - 15 mPa*s
Potrošnja	jedna boca od 1 litre je dovoljna za cca. 60 dužnih metara (pri standardnoj klimi, 20°C / 60% r.v.z.)

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.