


## UNIFLEX MAGNETSKA VRATA CLASSIC

- > nevidljivo prekrivanje pristupa instalacijama
- > prilagodljivog okvira
- > jednostavna ugradnja



### Opis proizvoda

S Uniflex vratima za pločice dobivate vratašca koja nisu vidljiva nakon odgovarajuće završne obrade, a služe za pokrivanje pristupa instalacijama.

Otvori do 45 x 45 cm mogu se prekriti podesivim plastičnim okvirom. Bez okvira moguća su čak vrata do 60 x 60 cm!

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 STK / STK	10	240

### Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

### Obrada

#### Obrada

##### Montaža s okvirom:

Složite okvir, po potrebi skratite letvice prema unaprijed označenim utorima. Zatim zalijepite okvir u otvor, vodeći računa o debljini pločica i, ako je potrebno, pričvrstite ga na početnu točku rupe. Postavite magnete i osnovnu ploču - ako je potrebno, ručno je slomite - te je pričvrstite na magnete. Zatim pločice zalijepite na nju s Murexin kontaktnim ljepilom. Pustite da se osuši i zatim fugirajte do vanjskog ruba okvira. Na kraju pričvrstite pokrov.

Ploča s pločicama se lako otvara pomoću isporučenih usisnih čaša.

##### Montaža bez okvira:

Odvijte nosač plašta i sastavite ga s Nirosta držaćima (Uniflex urez sprijeda), po potrebi razdvojite vijke dok to radite. Postavite držače u svježe ljepilo ili ih umetnите između zida i ploča. Držači se mogu prilagoditi spojenoj širini do 10 mm, a magnete treba pravilno podesiti. Zatim preklopite metalne pločice i precizno ih postavite na stražnju stranu poklopca pomoću Murexin sanitarnog ljepila. Stavite poklopac i zatvorite ga s Murexin sanitarnim silikonom. Za više pločica koristite osnovnu ploču.

### Tehnički podaci

Maksimalna nosivost	10 kg
Maksimalni otvor s okvirom	450 x 450 mm
Maksimalni otvor bez okvira	600 x 600 m
Garancija	5 godina

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.  
Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.  
Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).