

DUBINSKI PREDPREMAZ LF 14



- > dobrog efekta grundiranja
- > visokog prinosa
- > razrijediv vodom



Opis proizvoda

Bezotapalni, vodom razrijedivi koncentrat temeljnog premaza na bazi visokokvalitetnog akrila. Dobrog učinka grundiranja, visokog prinosa, ekološki prihvatljiv. Za učvršćivanje prašnjavih i jako upijajućih podloga, npr. za izradu jednoliko upijajuće podloge kao i za poboljšanje adhezije naknadnih premaza u unutarnjem i vanjskom području. Razrijediti 1:1 do 1:4 s čistom vodom (nikada nerazrijeđeno) ovisno o prirodi površine.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / KKA	-	42
2.5 L / KKA	-	144
1 L / KFL	6	378

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Obrada

Nanosu se četkom, valjkom ili prskanjem.

Pri grundiranju razrijediti 1 dio MUREXIN Tiefengrund LF 14 s do 4 dijela vode. Da bi se postigla bolja dubina prodiranja, temeljni premaz treba nanositi četkom. Prema potrebi premazati i drugi put. Prilikom obrade špricanjem, preporučujemo da se nakon prskanja nanese temeljni premaz četkom umasira u podlogu.

Na nanoseni temeljni premaz, mogu se nanijeti sve disperzijske i lateks boje bez daljnje prethodne obrade.

Tehnički podaci

50000, DUBINSKI PREDPREMAZ LF 14, vrijedi od: 19.04.2023, Stranica 1

Boje i premazi

Gustoća	1,03 g/cm ³
Boja	bez boje
Potrošnja	cca. 150 - 200 ml/m ² po premazu
Razrjeđivanje	ovisno o svojstvima upijanja podloge do 4 dijela vode
Vrijeme sušenja	nakon. cca 6 sati moguće prebojiti
Temperatura obrade	+5°C do +30°C

Podloga

Prikladne podloge

Vapno-cementne i cementne žbuke P Ic; P II; P III
Vapno-cementne i cementne žbuke P II i P III
Gips- i gotove žbuke P IV i PV
Gips-kartonske ploče
Beton, porobeton
Vidljivi zidani zid
Stari nosivi premazi

Površina mora biti suha, ne smrzuta, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za razdvajanje i rastresitih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se zamjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržale karakteristike proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koju treba dodati ili upute za razrjeđivanje moraju se strogo poštivati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja u toniranim proizvodima!
- Identične boje mogu se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na razvoj boja značajno utječu uvjeti okoline.
- Sustavi na bazi vode imaju ograničen vijek trajanja nakon razrjeđivanja vodom; stoga preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek dopustite da se temeljni premazi dobro osuše / stvrdnu.

Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 ° C!
- Idealno područje temperature materijala, podloge i zraka je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, stvrdnjavanje i vezivanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetera i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo postavljanje područja za testiranje unaprijed ili testiranje pomoću malog eksperimenta.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Neovisni izvorni proizvod odgovarajuće serije čuvajte za popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Držati podalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite prljavu, natoplenu odjeću.
- Operite ruke prije pauze i na kraju posla.

Zaštita dišnih organa: nije potrebna.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice:

- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o ostalim značajkama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme prodiranja u materijal za rukavice:

- Točan proboj kroz vrijeme može saznati proizvođač zaštitnih rukavica i mora se poštivati.

Zaštita očiju: Pri pretakanju preporučuju se zaštitne naočale.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.