

Boje i premazi

# DUBINSKI PREDPREMAZ VLF 10



- > na bazi hidrosola
- > za izjednačavanje apsorpcije
- > učvršćuje
- > nepigmentiran
- > spreman za upotrebu



## Opis proizvoda

Spreman za upotrebu, nepigmentirani predpremaz dubinskog djelovanja na bazi visokovrijednog akrilnog hidrosola.

Učvršćuje blago prašnjave površine i izjednačava upojnost jako upojnih podloga ili podloga različite upojnosti. Malih emisija i bez otapala.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / KKA	-	42

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Kist, valjak, uređaj za špricanje.

### Obrada

Proizvod treba nanijeti i ugraditi četkom, valjkom ili airless uređajem.

Predpremaz treba utrljati u podlogu kako bi se učvrstilo ili izjednačilo upijanje podloge.

## Tehnički podaci

Kemijska osnova

Gustoća

Viskoznost

Acryl-Hydrosol

cca. 1 g/cm<sup>3</sup>

cca. 11 s pri 4 mm ispusnom otvoru prema DIN 53211

50002, DUBINSKI PREDPREMAZ VLF 10, vrijedi od: 19.04.2023, Lorens Gobo, Stranica 1

## Boje i premazi

Boja	bez pigmenta
Potrošnja	cca. 100 - 200 ml/m <sup>2</sup>
Obradivo nakon	nakon cca. 6 h moguće prebojiti
Temperatura obrade	+5°C do + 30°C

## Podloga

### Prikladne podloge

Vapno-cementne i cementne žbuke P Ic; P II; P III

Vapno-cementne i cementne žbuke P II i P III

Gips- i gotove žbuke P IV i PV

Gips-kartonske ploče

Beton, porobeton

Ziđe

Stari nosivi premazi

Stare žbuke i glet mase

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta i bez sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te mora biti u skladu s trenutno važećim standardima.

## Za idealan sustav

### Opis

Murexin mase za izravnavanje i gletanje te zidne boje.

## Napomene o proizvodu i obradi

### Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se zamjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržale karakteristike proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koju treba dodati ili upute za razrjeđivanje moraju se strogo poštivati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja u toniranim proizvodima!
- Identične boje mogu se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na razvoj boja značajno utječu uvjeti okoline.
- Sustavi na bazi vode imaju ograničen vijek trajanja nakon razrjeđivanja vodom; stoga preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek dopustite da se temeljni premazi dobro osuše / stvrdnu.

### Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 ° C!
- Idealno područje temperature materijala, podloge i zraka je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, stvrdnjavanje i vezivanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

### Savjeti:

- Općenito preporučujemo postavljanje područja za testiranje unaprijed ili testiranje pomoću malog eksperimenta.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Neovisni izvorni proizvod odgovarajuće serije čuvajte za popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti

**50002, DUBINSKI PREDPREMAZ VLF 10, vrijedi od: 19.04.2023, Lorens Gobo, Stranica 2**

pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).