

ACETON

- > visoka svojstva otapanja
- > dobar učinak čišćenja
- > dobra svojstva odmašćivanja



Opis proizvoda

Vrlo hlapljiv, s vrlo dobrim svojstvima otapanja nitroceluloze, poliestera, polistirena, PVC kopolimera, alkidnih smola, masti, ulja i voskova. Koristi se kao sredstvo za čišćenje i otapalo u širokom rasponu primjena. Također se koristi kao odmašćivač prije bojanja. Koristi se za proizvodnju brzосуšećih boja i kao otapalo u i za ljepila.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / BKA	-	99 BKA
1 L / BKA	6	360 BKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeni rok trajanja.

Tehnički podaci

Gustoća	pri 20°C 0,793 +/- 0,005 g/ml
Potrošnja	ovisno o primjeni
Plamište	lako zapaljivo

Podloga

Prikładne podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija, bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Hrđu i ostatke boje s metalnih površina potrebno je pravilno ukloniti prije nanošenja.

Boje i premazi

Nevezani ostaci boje na drvenim podlogama uklanjaju se mehanički, a posivjele i trošene drvene površine predtretiraju se do nosive drvene podloge.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Ako se obrada odvija izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Prije obrade materijale odgovarajuće temperirajte!
- Kako bi se očuvala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količina dodane vode ili uputa za razrjeđivanje!
- Prije upotrebe provjerite točnost boje nijansiranih proizvoda!
- Ujednačenost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealni temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealna vlažnost zraka je od 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature usporavaju, a niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Propuhe treba izbjegavati!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučamo stvaranje testnog područja unaprijed ili provođenje manjeg testa.
- Pridržavajte se tehničkih listova svih MUREXIN proizvoda korištenih u sustavu.
- Za popravke sačuvajte nepatvoreni originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naše informacije temelje se na prosječnim vrijednostima utvrđenim u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu malo odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ograničavanje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinuti kontaminiranu odjeću.
- Operite ruke prije pauza i na kraju rada.
- Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.
- Zaštita dišnih puteva: U slučaju nedovoljne ventilacije, nositi zaštitu za dišne puteve.
- Zaštita ruku: Zaštitne rukavice.

Materijal rukavica

- Koristite rukavice izrađene od čvrstog materijala (npr. nitrila).
- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu već i o drugim značajkama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.
- Vrijeme prodiranja materijala rukavice
- Točno vrijeme proboja mora se dobiti od proizvođača zaštitnih rukavica i mora se poštivati.
- Zaštita za oči: Čvrsto zatvorene zaštitne naočale.
- Zaštita tijela: zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.