

PREDPREMAZ D1

- > vrlo ekonomično
- > koncentrat, vrlo izdašan
- > veže prašinu
- > vrlo niskih emisija, Emission EC1-PLUS
- > smanjuje sposobnost upijanja podloge



Opis proizvoda

Pred premaz na bazi disperzije umjetne smole, bez mirisa i bez otapala. Vrlo niskih emisija, može se razrijediti s vodom 1:1 do 1:3.

Za pripremu upijajućih podloga kao što su cementni estri, sirove betonske površine i za izravnavanje cementnim izravnavajućim masama. Za anhidritne estrihe samo kod polaganja parodifuznih obloga ili odgovarajuće dugog vremena sušenja prije lijepljenja paronepropusnih podnih obloga. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotačima. Za unutarnje područje.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
5 KG / KKA		96
10 KG / KKA		42

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci

Obrada

Preporučeni alat:

Velur valjak sa kratkim dlačicama, četka za mazanje.

Obrada:

Pomoću odgovarajućeg alata ravnomjerno nanijeti na podlogu, pritom treba izbjegavati stvaranje lokvica.

Tehnički podaci

Razrjeđivanje
Potrošnja

Koncentrat 1:1 do 1:3 razrijediti s vodom
cca. 70 - 100g/m² ovisno o podlozi

60000, PREDPREMAZ D1, vrijedi od: 04.02.2021, Stranica 1

Polaganje parketa i podnih obloga

Temperatura obrade	+15°C do +25°C (ideal)
Specifična težina	1,0 g/cm ³
Sušenje kod upijajućih podloga	1 - 2 sata

Podloga

Prikladne podloge:

Uobičajene mineralne građevinske podloge
Cementni estrih i podloge od betona
Suhi estrih

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstva proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Provjerite obojene proizvode prije upotrebe radi ispravnosti boja!
- Konzistentnost boja može se zajamčiti samo unutar serije.
- Na formiranje boja značajno utječu uvjeti okoliša.
- Sustav na bazi vode stabilan je samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja vodom; zato preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite temeljni premaz da se dobro osuši / stvrdne.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.