

SUPERGRUND D4



- > disperzivni adhezijski predpremaz
- > univerzalne primjene
- > sa sadržajem kvarcnog pijeska
- > jako malih emisija EC1-PLUS



Opis proizvoda

Jednokomponentni temeljni premaz na bazi specijalne disperzije, spreman za primjenu, brzog sušenja, pospješuje prionjivost, bez otapala (prema TRGS 610). Nakon sušenja tvori hrapavu površinu.

Za pripremu upijajućih i neupijajućih podloga u unutrašnjem prostoru i zaštićenom vanjskom prostoru, kao i za stare podloge pri renoviranju. Prije izravnavanja s Murexin nivelirajućim i izravnavajućim masama. Posebno pogodno prije polaganja keramike i izravnavanja na čvrstom kamenom ili keramičkom podu.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KE	-	36
5 KG / KE	-	85
1 KG / KDO	10	320

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na pakiranju.

Obrada

Preporučeni alat

Ličilačka četka, velur valjak kratkih dlačica, kist.

Miješanje

Prije upotrebe promiješati.

Obrada

Nanijeti ravnomjerno i nerazrijeđeno na očišćenu površinu. Oprati alat s vodom odmah nakon upotrebe. Brzo odstraniti kontaminirano područje od predpremaza dok je još svježije. Kod uobičajenih podloga, daljnja obrada je moguća ako je film osušen bez da se lijepi za prste. Vrijeme sušenja ovisi o klimatskim uvjetima prostora, otprilike 1-2 sata trebalo bi biti dovoljno.

Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1,28 g/cm ³
Boja	žuta
Potrošnja	100 - 150 g/m ² ovisno o hrapavosti podloge
Spremnost za polaganje	60 min (ne upijajuće podloge)
Temperatura obrade	> +15°C do +25°C
Temperatura podloge	> +15°C
Sastav	voda, disperzija, aditivi, pigment

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1-PLUS

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementni estrih i betonski pod
Kalcij-sulfatni estrih
Lijevani asfalt
Drvene podloge (osim OSB ploča)
Suho montažni estrih

Podloga mora biti suha, ne smrznuta, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i rastresitih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kada radite izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirajte materijal na sobnu temperaturu prije obrade!
- Za zadržavanje svojstava proizvoda ne smije se miješati nikakav strani materijal!
- Količine dodavanja vode ili upute za razrjeđivanje moraju se precizno pridržavati!
- Provjerite tonirane proizvode na točnost boja prije nanošenja!
- Konzistentnost boja može se zajamčiti samo unutar serije.
- Na bojanje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Sustav na bazi vode stabilan je samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja vodom; zato preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite temeljni premaz da se dobro osuši / stvrdne.
- Nakon navlaženja, već suh temeljni premaz ponovno će se emulgirati. To dovodi do optimalne veze odgovarajućih komponenti sustava.

Sastav: Voda, disperzija, aditiv, obojani pigmenti

Informacije o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama nižim od +15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od +15 ° C do +25 ° C.
- Idealni raspon vlage zraka je između 40% i 60%.
- Povećana vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niža vlaga zraka i / ili viša temperatura ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!

60010, SUPERGRUND D4, vrijedi od: 01.02.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Alat očistite odmah nakon upotrebe vodom.
- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili da ga testirate pomoću malog testa.
- Pridržavajte se tehničkih uputa svih proizvoda MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedine isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.