

DUBINSKA PODLOGA D7



- > vrlo niske emisije EC1-PLUS
- > univerzalne primjene
- > dubinskog djelovanja
- > spremno za uporabu

Opis proizvoda

Visokokvalitetna, specijalna disperzija finih čestica za upijajuće podlove s izuzetnim dubinskim djelovanjem, bez otapala sukladno TRGS 610.

Za unutarnje i zaštićene vanjske površine, za grundiranje jako upijajućih cementnih estriha prije izravnavanja s Murexin izravnavajućim masama. Kao pred premaz na anhidritnom i gips estrihu pri polaganju paropropusnih ili paronepropusnih obloga. Kao temeljni premaz za cementne i anhidritne (grijane) estrihe prije lijepljenja parketa sa svim Murexin MSP, PU ljepilima i otapalnih ljepila od umjetnih smola.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA		42

Skladištenje:

Skladištiti u suhom i hladnom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci.

Obrada

Preporučeni alat:

Kist, valjak od velura kratkih dlačica.

Obrada:

Nanijeti jednolično i nerazrijeđeno na podlogu pomoću odgovarajućeg alata. Ne izlijevati direktno na podlogu kako bi se izbjegla lokalizirana prezasićenost. Formiranje lokvica treba također izbjegavati!

Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi podlove, vlazi zraka i apsorpciji podlove. Za upijajuće podlove i normalnu klimu, vrijeme sušenja od 1-2 sata je dovoljno, također za lijepljenje parketa s ljepilom na bazi sintetičkih smola.

Sastav: Voda, disperzija, dodatci, bojilo

Tehnički podaci

Boja	plava
Potrošnja	cca 50 - 100 g/m ²
Temperatura obrade	> +15°C
Sušenje na upijajućoj podlozi	cca 2 h
Sušenje na podlozi osjetljivu na vlagu	do 12 h

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1-PLUS

Podloga

Prikladne podloge:

Uobičajene mineralne građevinske podloge
Cementni estrih i podloge od betona
Kalcij-sulfatni estrih
Suhi estrih

Nije pogodno na:

Plastici, metalu, premazima, kao predpremaz prije ljepljiva za parket na bazi disperzije.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Cementne i kalcij-sulfatne estrihe potrebno je brusiti i usisati. Slojevi koji smanjuju adheziju ili su nestabilni, kao što su rubne zone estriha, sintrani slojevi, staro ljepljivo i ostaci podova, mogu se strojno odstraniti brušenjem, glodanjem ili pjeskarenjem.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Provjerite obojene proizvode prije upotrebe radi ispravnosti boja!
- Konzistentnost boja može se zajamčiti samo unutar serije.
- Na formiranje boja značajno utječe uvjeti okoliša.
- Sustav na bazi vode stabilan je samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja vodom; zato preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite temeljni premaz da se dobro osuši / stvrdne.
- Proizvod sadrži: 2-metil-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Informacije o okolini:

60020, DUBINSKA PODLOGA D7, vrijedi od: 05.02.2021, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 5°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vлага zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vлага zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštítite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštítite susjedne komponente!
- Držati podalje od djece.
- Ne jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvodom.
- Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju, pitku vodu ili zemlju.

Savjeti

- Preporučujemo prethodno testiranje na probnoj površini ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Očistiti alat vodom odmah nakon upotrebe.
- Koristiti zaštitne naočale.
- Ukoliko proizvod dođe u kontakt s očima, odmah ih oprati s puno količine vode i kontaktirati liječnika.
- Zaštiti ruke s vodonepropusnim, čvrstim rukavicama.
- Nositи duge hlače.
- Izbjegavati duži kontakt kože s proizvodom. Odmah isprati kontaminirano područje kože s puno vode.
- Duži kontakt proizvoda s kožom daje veću opasnost ozbiljnih oštećenja kože.
- Držati djecu podalje od svježeg proizvoda.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.