

MUREFIX MF 4

- > za brze radove renoviranja i popravka
- > malih napona stezanja
- > izvrsne adhezije
- > primjena bez predpremaza



Opis proizvoda

Praškasta reparaturna masa za izravnavanje, visoko oplemenjena umjetnom smolom, stabilna, brzog sušenja, malih napona stezanja i hidrauličnog vezivanja. Može se koristiti na većini podloga bez temeljnog premaza i može se ravnomjerno izvući.

Samo za unutra, za podne i zidne površine. Za popravak najrazličitijih podloga, zapunjavanje rupa i neravnina u cementnim i anhidritnim estrisima te betonskim površinama, kao i za zaglađivanje iverice. Za pojedinačna izravnavanja starih i novih izravnavajućih slojeva. Može se koristiti za površinsko izravnavanje od 0 - 4 mm u jednom sloju. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja stolca na kotačićima.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
6 KG / KE		85

Skladištenje:

Skladištiti u suhom i hladnom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci.

Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat:

Električni mješalac malih broja okretaja, odgovarajuća posuda za miješanje, gladilica, gleter, lopatica.

Miješanje:

U čistoj posudi za miješanje, pomoću mješalca na malom broju okretaja, pomiješati do homogeno smjese bez grudica.

Obrada:

Ako je moguće, svježu masu ravnomjerno rasporedite na podlogu u jednom radnom koraku do željene debljine sloja. Pažnja: Pomiješati samo onoliko mase koliko se može upotrijebiti u vremenu obrade od približno 5 minuta!

Tehnički podaci

Prohodno nakon	20 - 30 min
Spremnost za polaganje	30 - 45 min
Potrošnja	1,5 kg/m ² po mm debljine sloja
Debljina sloja	max. 4 mm
Temperatura obrade	(optimalno) +15°C do +25°C
Vrijeme obrade	5 min
Potreba vode	ovisno o željenoj konzistenciji cca. 1,8 l vode na 6 kg

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EN 13813: CT C35 F10

Ponašanje u požaru BFI1 s1 prema EN 13501

Podloga

Prikladne podloge:

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementi estrih i betonski pod

Elementi suhog estriha na bazi cementa

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujedačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Miješani materijal koji je već počeo aglomerirati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, uvrščivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati pomoću malog testa.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.

61005, MUREFIX MF 4, vrijedi od: 08.02.2021, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Za estrihe za grijanje potrebno je provesti standardni postupak zagrijavanja u skladu s normama prije polaganja.
- Podno grijanje se ne smije uključivati tijekom obrade i očvršćivanja.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.