

RUBNA TRAKA RS 50

- > izbjegava zvučne mostove i napetosti
- > štedi vrijeme
- > samoljepljiva



Opis proizvoda

Samoljepljiva polietilenska pjena obložena flisom (ne truli). U unutarnjem i vanjskom području za izbjegavanje zvučnih mostova i napetosti u spojevima pod/zid.

Na temeljnoj betonskoj ploči, plivajućem estrihu ili estrihu na razdjelnom sloju, na podu od drvenih dasaka i iverice, starim pločicama ili kamenu.

Za područje spoja pod/zid kako bi se izbjeglo premošćivanje morta pri obradi ljepila za pločice i/ili samonivelirajućih podnih masa. Kao rubna izolacijska traka prije ugradnje Murexin Unitop ploča za prigušenje topota. Sprječava stezna naprezanja ugrađenih površina kroz izbjegnuto rubno stezanje.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 M / ROL	5	90 ROL

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

Obrada

Obrada

Uklonite zaštitnu foliju s ljepljive folije slobodnog flis područja i zalijepite rubne izolacijske trake Murexin na podnu površinu jakim pritiskom bez prednapinjanja. Pažljivo umetnite traku u područje kuta.

Za savršenu formaciju kutova, PE pjena je izrezana, a flis je odrezan. Alternativno se rubne izolacijske trake Murexin mogu sučeono spojiti, a okomiti spoj prekriti ljepljivom trakom koja se može nabaviti u prodaji. Tada više nije moguće nedestruktivno uklanjanje trake s podloge. Odmah nakon toga mogu se polagati pločice ili nanositi samonivelirajuće podne mase. Nakon što se površina punila stvrdne, odrežite rubnu traku koja strši nožem za rezanje ili sličnim u razini poda.

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za sve uobičajene građevinske podloge.

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.