

JEDNOSTRANO LJEPILO D 338



- > ekonomična primjena
- > široki raspon primjene
- > lako se nanosi



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno disperzijsko ljepilo.

Samo za unutarnje prostore, za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločicama i trakama, kao i za tekstilne podne obloge s lateks glatkom pjenom i lateks reljefnom podlogom, lateks podlogom ili podlogom od PU pjene. Prikladno za podno grijanje i opterećenja od kotačića stolca.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE	-	24 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A 1, A 2, B 1

Obrada

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Ozubljenje lopatice ovisi o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. Obloga se mora položiti u mokri ljepljivi sloj približno 15 minuta nakon nanošenja ljepila te utrljati po cijeloj površini. Vrijeme polaganja, uključujući vrijeme odzračivanja, ograničeno je na približno 40 minuta. Nakon kratkog vremena utrljavanje treba ponoviti, posebno na šavovima i uzglavlju. Šavovi se mogu frezati i zavarivati najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju ponovno dobro utrljati. Opterećenje od kotačića stolca najranije nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Polaganje parketa i podnih obloga

Potrošnja	cca. 300 - 450 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	do cca. 15 min
Vrijeme polaganja	cca. 40 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 h
Specifična težina	1,40 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

U skladu s odgovarajućim standardima, podloga se prema potrebi mora prethodno obraditi temeljnim premazima i izravnati. Preporuča se provesti priprema podloge s Murexin proizvodima. Obloga koja se postavlja mora se prilagoditi površinskoj temperaturi podnice.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Šigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe.

63005, JEDNOSTRANO LJEPILO D 338, vrijedi od: 29.08.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

Korisnik se ne može osloboditi uputa u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.