

DISPERZIJSKO LJEPILO ZA PVC I TEKSTILNE OBLOGE D 391



- > visoke krajnje čvrstoće
- > brzog razvoja čvrstoće
- > dobre početne adhezije



Opis proizvoda

Visoko-kvalitetno disperzijsko ljepilo, male emisije, bez otapala i slabog mirisa, za mokro i "osjetljivo na pritisak" lijepljenje.

Samo za unutra, za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločicama i roli, kao i za tekstilne podne obloge s poledinom od lateks glatke pjene i utisnutog lateksa, lateksirane poledine ili poledine od PU pjene. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE	-	24

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A 1, A 2, B 1

Obrada

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu podloge prikladnom nazubljenom lopaticom. Veličina ozubljenja i vrijeme odzračivanja ovisi o vrsti obloge i poledini obloge. PVC obloge s grubom ili reljefnom poledinom moraju se položiti u blago vlažni ljepljivi sloj, tako da se osigura vlaženje poledine obloge cijelom površinom. Kod suhog lijepljenja, vrijeme polaganja se postiže (vrijeme umetanja) kada ljepilo počinje da bude vidljivo transparentan. Frezanje i zavarivanje šavova može se obaviti najranije nakon 24 sata, nakon čega se ponovno dobro utrljaju. Opterećenje od stolca na kotačima najranije nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Potrošnja

cca. 300 - 450 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge

63010, DISPERZIJSKO LJEPILO ZA PVC I TEKSTILNE OBLOGE D 391, vrijedi od: 26.08.2022, LGO (PIM), Stranica 1

Polaganje parketa i podnih obloga

Vrijeme odzračivanja	cca. 10 - 40 min
Vrijeme polaganja	cca. 40 - 50 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podlogu je potrebno prethodno obraditi pred premazima i masama sukladno trenutno važećim standardima. Preporučuje se korištenje Murexin proizvoda. Obloga koja se ugrađuje mora se dovesti na temperaturu podloge (Idealno: +16°C do +22°C).

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujedačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.