

LJEPILO ZA DESIGN PODNE OBLOGE D 495



- > ojačano vlaknima
- > tvrdi spojevi ljepila i visoke dimenzijske stabilnosti
- > visoke početne adhezije
- > kratkog odzračivanja
- > univerzalne primjene



Opis proizvoda

Disperzijsko ljepilo za mokro lijepljenje, ojačano vlaknima, vrlo niskih emisija, bez otapala s velikom početnom adhezijom i tvrdog spoja lijepljenja za povećane zahtjeve dimenzijske stabilnosti. Minimalizira zaostalo ponašanje na pritiske.

Samo za unutra, za lijepljenje PVC, design podnih obloga kao što su LVT i PVC-CV obloga u roli i pločicama, gumenih obloga do 3,2 mm (iznad 3,2 mm na upit) kao i podnih obloga bez klorida (poliolefinke). Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotača namještaja. Na odgovarajućoj izravnavajućoj masi također pogodno za komercijalne površine s povremenim korištenjem ručnog viličara. Uz profesionalnu instalaciju (mokro lijepljenje) prikladno za područja sa sunčevim zračenjem kroz prozorska pročelja.

U slučaju predvidljivih ekstremnih klimatskih promjena, kontinuiranog mehaničkog opterećenja od ručnog viličara ili viličara npr. u skladištima i / ili jakoj izloženosti vlazi odozdo, potrebno je koristiti MS ljepilo MS-K 499 ili PU ljepilo 2K PU 330.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
14 KG / KE	-	36
6 KG / KE	-	85

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, A2, B1

Obrada

Ljepilo nanijeti odgovarajućom nazubljenom lopaticom po cijeloj površini podloge. Vrsta ozubljenja ovisi o tipu i poledini obloge. PVC dizajn obloge i PVC-CV obloge kao i gumene obloge, moraju se položiti u svježi sloj ljepila, tako da se osigura potpuno kvašenje poledine obloge (ozubljenje A2).

Polaganje parketa i podnih obloga

Gumene obloge potrebno je postavljati na temperaturu uporabe. Položiti oblogu te utrljati po cijeloj površini, te zatim ponovno utrljati nakon 50 - 60 minuta. Frezanje i zavarivanje šavova može se obaviti najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju dobro izglacati. Opterećenje od stolca na kotačićima može nastupiti nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 250 - 350 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme odzračivanja	cca. max 10 min
Vrijeme polaganja	cca. 15 - 20 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Ako je potrebno, podlogu je potrebno prethodno obraditi s predpremazim i masama za izravnavanje, sukladno odgovarajućim nacionalnim i europskim standardima. Minimalna debljina sloja kod lijepljenja PVC dizajn i gumenih obloga je 2 - 3 mm, ovisno o podlozi. Preporučuje se upotreba Murexin proizvoda. Obloga koja se ugrađuje mora se dovesti na temperaturu površine podloge.

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
 - U skladu s tim temperirajte prije obrade!
 - Za održavanje svojstva proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
 - Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
 - Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
 - Ujedačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
 - Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
 - Vratite samo posude koje kompletno ispraznjene na recikliranje.
- Materijalni ostaci mogu se odlagati u obliku kućnog otpada.
- Proizvod sadrži: 2-metil-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzisotiazol- (2H) -on.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od direktne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom prerade ovog proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti.
- Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

63021, LJEPILO ZA DESIGN PODNE OBLOGE D 495, vrijedi od: 26.08.2022, LGO (PIM), Stranica 2

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.
- Nosite sigurnosne naočale.
- Ako ljepilo ili instalacijski materijal dođu u dodir s vašim očima, odmah ga isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke voodopornim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepilom ili instalacijskim materijalom. Pogođeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježeg ljepila ili materijala za polaganje ostane na vašoj koži, veći je rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljepila ili materijala za polaganje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.