

## MureFix D 495 Ljepilo za dizajn podne obloge



- > ojačano vlaknima
- > tvrdi lijepljeni spojevi i visoka dimenzijska stabilnost
- > visoke početne adhezije
- > kratkog odzračivanja
- > univerzalno primjenjiv



### Opis proizvoda

Disperzijsko Ljepilo ojačano vlaknima za lijepljenje na mokri sloj Ljepila, bez otapala, s vrlo niskom emisijom, visokom početnom adhezijom i tvrdim žljebovima Ljepila za povećane zahtjeve dimenzijske stabilnosti. Minimizirano zaostalo udubljenje.

Samo za unutarnju upotrebu za lijepljenje PVC, dizajn podnih obloga (LVT), PVC-CV obloga u roli i pločama, gumenih obloga u roli i pločama do 3,2 mm (za iznad 3,2 mm zatražiti savjet), kao i podnih obloga bez klora (Polyolfine). Pogodno za upotrebu na podlogama s podnim grijanjem i otporno na opterećenja uredskih stolica. Kada se ugradi na odgovarajuću masu za niveliranje, Ljepilo je prikladno i za komercijalne prostore s povremenom upotrebom ručnog paletara. Ako se Ljepilo pravilno nanese (mokra lijepljenje podnih obloga), prikladno je i za područja izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.

U slučaju površina koje su izložene ekstremnim temperaturnim fluktuacijama ili stalnom mehaničkom naprezanju od ručnog paletara ili viljuškara, te u područjima koja su stalno izložena vodi, preporučujemo upotrebu Ljepila MS-K 499 ili 2K PU 330.

#### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
14 KG / KE	-	36 KE
6 KG / KE	-	85 KE

#### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, A2, B1

#### Ugradnja

Ljepilo se mora ravnomjerno nanijeti na podlogu pomoću odgovarajuće nazubljene lopatice.

63021, MureFix D 495 Ljepilo za dizajn podne obloge, vrijedi od: 08.06.2026, Stranica 1

## Polaganje parketa i podnih obloga

Veličina nazubljenja lopatice ovisi o vrsti i poledini podne obloge. PVC dizajn podne obloge, PVC-CV i gumene podne obloge moraju se položiti u mokri sloj ljepila kako bi se osiguralo potpuno močenje stražnje strane podne obloge (veličina nazubljenja A2). Gumeni podovi trebaju se postavljati na radnu temperaturu prostora. Položiti podnu oblogu i čvrsto utrljati po cijeloj površini, a zatim ponovno utrljati nakon 50-60 minuta. Frezanje i zavarivanje spojeva može se obaviti najranije nakon 24 sata; nakon toga spojeve treba temeljito izbrusiti. Kotačići za stolice ne smiju se koristiti najmanje 72 sata.

### Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polimerna disperzija umjetnih smola
Potrošnja	cca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup> ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	cca. max. 10 min
Vrijeme polaganja	cca. max. 10 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Specifična težina	1,32 g/cm <sup>3</sup>
Sastav:	Polimerne disperzije, modificirane smole, sredstva za konzerviranje, mineralna punila, aditivi i voda.

### Podloga

#### Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podloga se mora pripremiti, ako je potrebno nanošenjem temeljnog premaza i niveliranjem, u skladu s relevantnim nacionalnim i EU standardima. Minimalna debljina sloja mase za niveliranje pri lijepljenju PVC dizajn i gumenih podnih obloga iznosi 2-3 mm, ovisno o podlozi. Preporučuje se prethodna obrada Murexin proizvodima. Podna obloga koja se postavlja mora se aklimatizirati na površinsku temperaturu podloge.

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Samo prazne posude su za recikliranje. Materijalni ostaci nakon što se osuše mogu se odlagati u obliku kućnog otpada.
- Proizvod sadrži: 2-metil-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzisothiazol- (2H) -on.

#### Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 °C!

63021, MureFix D 495 Ljepilo za dizajn podne obloge, vrijedi od: 08.06.2026, Stranica 2

## Polaganje parketa i podnih obloga

- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od direktne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom prerade ovog proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti.
- Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

### Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.
- Nosite sigurnosne naočale.
- Ako ljepilo ili instalacijski materijal dođu u dodir s vašim očima, odmah ga isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke vodootpornim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepilom ili instalacijskim materijalom. Pogođeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježeg ljepila ili materijala za polaganje ostane na vašoj koži, veći je rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljepila ili materijala za polaganje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).