

SPECIJALNO DISPEZIJSKO LJEPILO LF 300



- > elastični spoj ljepila
- > za lijepljenje na podnim premazima
- > za lijepljenje obloge na oblogu
- > visokog efekta lijepljenja



Opis proizvoda

Visokovrijedno disperzijsko ljepilo, bez otapala i slabog mirisa. Brze i dugotrajne mogućnosti suhog lijepljenja.

Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga, kao što su PVC i CV obloge u rolama i pločama, PVC pjenaste obloge i fleksibilnih pločica, kao i tekstilnih obloga s lateks, PVC i PU pjenastom poledinom. Specijalno pogodno za lijepljenje elastičnih obloga na ne upijajućim površinama. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 KG / KE	-	36

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, A2, B1

Obrada

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Ozubljenje lopatice ovisi o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. Ostaviti ljepilo da se odzrača ovisno o nanesenoj količini, upijajućoj podlozi i sobnoj klimi, a zatim postaviti oblogu i dobro utrljati. Ponovno utrljati spojeve i uzglavlja nakon kratkog vremena. Postavljena obloga mora biti položena ravno i bez napetosti.

Upotreba kod mokrog lijepljenja: na dobro upijajućoj podlozi oblogu u pločama postaviti odmah, u rolama nakon odzračivanja ljepila 10 do 20 minuta.

Upotreba kod suhog lijepljenja: na slabo upijajućoj i ne upijajućoj podlozi odzračivati 30 do 40 minuta ovisno o klimatski uvjetima, ili dok ljepilo ne počinje da bude transparentno.

Frezanje i zavarivanje šavova može se započeti najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju

dobro izglaćati. Opterećenje od stolca na kotačićima najranije nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 200 - 400 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme odzračivanja	cca. 10 - 40 min
Vrijeme polaganja	cca. 1 - 2 sata
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Ako je potrebno, pripremite podlogu temeljnim premazom i izravnavajućim masama u skladu s važećim nacionalnim i europskim standardima. Preporučuje se upotreba Murexin proizvoda. Obloga koja se ugrađuje mora se dovesti na temperaturu površine podloge.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni proizvod odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.