

## SPECIJALNO DISPERZIJSKO LJEPILO LF 300



- > elastični spoj ljepila
- > za lijepljenje na podnim premazima
- > za lijepljenje obloge na oblogu
- > visokog efekta lijepljenja



### Opis proizvoda

Visokovrijedno disperzijsko ljepilo za suho (pressure sensitive) lijepljenje, bez otapala i slabog mirisa. Brze sposobnosti lijepljenja i dugotrajnim svojstvima ljepljivosti.

Samo za unutarnji prostor za lijepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga, kao što su PVC i CV obloge u trakama i pločicama, PVC pjenaste obloge i flex pločica, kao i tekstilnih obloga s lateks, PVC i PU pjenastom podlogom. Specijalno pogodno za lijepljenje elastičnih podnih obloga na ne upijajućim površinama. Pogodno za podna grijanja i opterećenja od kotačića stolica.

#### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 KG / KE	-	36 KE

#### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, A2, B1

#### Obrada

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Ozubljenje lopatice ovisi o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. Ostaviti ljepilo da se odzrača ovisno o nanesej količini, sposobnosti upijanja podloge i i sobnoj klimi, a zatim postaviti oblogu i dobro utrljati. Spojeve i uzglavlja nakon kratkog vremena Ponovno utrljati. Položena obloga mora ležati ravno i bez napetosti.

Upotreba kod mokrog lijepljenja: na dobro upijajućoj podlozi podnu oblogu u pločicama postaviti odmah, podnu oblogu u roli nakon odzračivanja ljepila od 10 do 20 minuta.

Upotreba kod suhog lijepljenja: na slabo i ne upijajućoj podlozi odzračiti 30 do 40 minuta ovisno o klimatski uvjetima, ili dok ljepilo ne počinja da bude transparentno.

63025, SPECIJALNO DISPERZIJSKO LJEPILO LF 300, vrijedi od: 30.08.2023, Stranica 1

## Polaganje parketa i podnih obloga

Frezanje i zavarivanje šavova može se započeti najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju dobro izglacati. Opterećenje od stolca na kotačićima najranije nakon 72 sata.

### Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 200 - 400 g/m <sup>2</sup> ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	cca. 10 - 40 min
Vrijeme polaganja	cca. 1 - 2 sata
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Specifična težina	1,25 g/cm <sup>3</sup>

### Podloga

#### Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Ako je potrebno, pripremite podlogu temeljnim premazom i masama za izravnavanje u skladu s važećim nacionalnim i europskim standardima. Preporuča se priprema u sustavu provesti Murexin proizvodima. Obloga koja se ugrađuje mora se dovesti na temperaturu površine podloge.

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

#### Nepomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

#### Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni proizvod odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).