

SPECIJALNO LJEPILO ZA LINOLEUM I TEPIH DK 74



- > univerzalno ljepilo za tekstilne obloge i linoleum
- > malog sadržaja vode
- > ekonomične primjene
- > tvrdi spojevi ljepila i visoke dimenzijske stabilnost

Opis proizvoda

Specijalno, visokovrijedno disperzivno ljepilo, vrlo male emisije, brzog vezivanja, za lijepljenje tepiha i linoleuma, tvrdog spoja ljepila i visoke dimenzijske stabilnosti.

Samo za unutra, za lijepljenje tkanih proizvoda, tekstilnih obloga s jutenom ili sintetičkom dvostrukom poledinom, kao i lateks pjenastom poledinom, lateksiranom poledinom, iglanih podova, linoleuma i plutenog linoleuma. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotača.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE		24
7 KG / KE		85

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci.

Obrada

Preporučeni alat:

Nazubljena lopatica A 2, B 1, B 2

Ugradnja:

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu s odgovarajućom nazubljenom lopaticom. Položiti oblogu i istrljati po cijeloj površini, nakon 50 - 60 minuta ponovno istrljati i izvaljati valjkom. Osigurati da je poledina obloge dobro navlažena ljepilom. Vrijeme polaganja je ograničeno na cca. 15 minuta. Prohodno nakon cca. 24 sata, a opteretiti najranije nakon cca. 48 sati. Obrada spojeva moguća je tek nakon vezivanja ljepila, najranije nakon 48 sati.

Tip obloge i ozubljenje:

Linoleum i pluteni linoleum: ozubljenje B1 ili B2

Tekstilne obloge s glatkom poledinom: ozubljenje A2

Tekstilne obloge s reljefnom ili lateksiranom poledinom: ozubljenje A2 ili B1

Polaganje parketa i podnih obloga

Tekstilne obloge s jutenom ili sintetičkom dvostrukom poledinom, iglani filc i tkani materijal: ozubljenje B1

Tehnički podaci

Vrijeme prozračivanja	cca. 10 - 15 min
Vrijeme polaganja	cca. 15 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Potrošnja	cca. 350 - 550 g/m ² ovisno od podloge i poledini obloge
Specifična težina	1,30 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge:

Upijajuće, izravnane glatke površine

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu<<<.

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujedinjenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Izbjegavajte jesti, piti i pušiti tijekom obrade ovog proizvoda.
- Ne dopustite da uđe u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.
- Nosite zaštitne naočale.
- Ako ljepilo ili materijal za ugradnju dospije u oči, odmah isperite s puno vode i obratite se oftalmologu.
- Zaštitite ruke vodonepropusnim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepilom ili materijalom za ugradnju. Kontaminirana područja kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježije ljepilo ili materijal za ugradnju ostanu na vašoj koži, to je veći rizik od ozbiljnih oštećenja kože.
- Držite djecu podalje od svježeg ljepila ili instalacijskog materijala.

63040, SPECIJALNO LJEPILO ZA LINOLEUM I TEPIH DK 74, vrijedi od: 19.08.2021, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Alat očistite odmah nakon upotrebe vodom i sapunom

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.