

SPECIJALNO LJEPILO ZA LINOLEUM I TEPIH DK 74



- > tvrdi spojevi ljepila i visoke dimenzijske stabilnosti
- > ekonomične primjene
- > s niskim sadržajem vode
- > univerzalno ljepilo za tekstilne obloge i linoleum



Opis proizvoda

Visokovrijedno, brzovezujuće specijalno disperzijsko ljepilo, vrlo niskih emisija, za lijepljenje tepiha i linoleuma s tvrdim spojem ljepila i visoke dimenzijske stabilnosti.

Samo za unutarnje prostore za lijepljenje tkanih proizvoda, tekstilnih obloga s jutenom ili sintetičkom sekundarnom podlogom, kao i lateks pjenastom podlogom, lateksiranom podlogom, iglanih podova, linoleuma i plutenog linoleuma. Pogodno podna grijanja i opterećenja od kotačića stolca.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE	-	24 KE
7 KG / KE	-	85 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A 2, B 1, B 2

Obrada

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu podloge pomoću odgovarajuće nazubljene lopatice. Položiti oblogu i utrljati po cijeloj površini, nakon 50 - 60 minuta ponovno utrljati i izvaljati valjkom. Osigurati da je stražnja strana obloge dobro nakvašena ljepljom. Vrijeme polaganja je ograničeno na cca. 15 minuta. Prohodno nakon cca. 24 sata, a opteretiti najranije nakon cca. 48 sati. Obrada spojeva moguća je tek nakon vezivanja ljepila, najranije nakon 48 sati.

Polaganje parketa i podnih obloga

Vrsta obloge i ozubljenje

Linoleum i pluteni linoleum: ozubljenje B1 ili B2

Tekstilne obloge s glatkom poledinom: ozubljenje A2

Tekstilne obloge s reljefnom ili lateksiranom poledinom: ozubljenje A2 ili B1

Tekstilne obloge s jutenom ili sintetičkom sekundarnom poledinom, iglani filc i tkani materijal: ozubljenje B1

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 350 - 550 g/m ² ovisno od podloge i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	cca. 10 - 15 min
Vrijeme polaganja	cca. 15 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Specifična težina	1,30 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane glatke površine.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Ako je potrebno, podlogu je potrebno prethodno obraditi s predpremazim i masama za izravnavanje sukladno odgovarajućim nacionalnim i europskim standardima. Ovisno o podlozi, minimalna debljina izravnavajućeg sloja kod lijepljenja PVC dizajn i gumenih obloga je 2 - 3 mm. Za pripreme radove preporučuje se upotreba Murexin proizvoda u sustavu. Obloga koja se ugrađuje mora se dovesti na temperaturu površine podloge.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Izbjegavajte jesti, piti i pušiti tijekom obrade ovog proizvoda.

63040, SPECIJALNO LJEPILO ZA LINOLEUM I TEPIH DK 74, vrijedi od: 30.08.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Ne dopustite da uđe u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.
- Nosite zaštitne naočale.
- Ako ljepilo ili materijal za ugradnju dospije u oči, odmah isperite s puno vode i obratite se oftalmologu.
- Zaštitite ruke vodonepropusnim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepilom ili materijalom za ugradnju. Kontaminirana područja kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježe ljepilo ili materijal za ugradnju ostanu na vašoj koži, to je veći rizik od ozbiljnih oštećenja kože.
- Držite djecu podalje od svježeg ljepila ili instalacijskog materijala.
- Alat očistite odmah nakon upotrebe vodom i sapunom

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.