

LINOTEX PROFI D 494

- > Ljepilo specijalno za linoleum
- > s malo vode, na bazi lateksa
- > brzi razvoj čvrstoće
- > snažna sposobnost lijepljenja
- > visoke početne i krajnje čvrstoće



Opis proizvoda

Vrlo male emisije, visoko kvalitetno, brzo vezivajuće specijalno ljepilo za lijepljenje linoleuma na disperzivnoj-lateks osnovi s izuzetnom čvrstoćom na smicanje i čvrstog ljepljivog spoja za visoku dimenzijsku stabilnost. Samo za unutarnju upotrebu za lijepljenje linoleuma u rolama i pločama kao i pluta, tekstilnih i iglanih obloga s tekstilnom, lateksiranom ili lateks-pjenastom poledinom. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja. Posebno i za direktno lijepljenje tekstilnih obloga i obloga od iglanog filca na drvene podne ploče B5.

Može se koristiti i za lijepljenje PVC dizajn obloga (LVT) nakon konzultacije s našim odjelom za tehnologiju primjene.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE		24

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci.

Obrada

Preporučeni alat:

Nazubljena lopatica A 2, B 1, B 2

Obrada:

Ljepilo treba nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Lopatica ovisi o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. Obloga koja se postavlja, treba se odmah položiti u vlažnu ljepljivu posteljicu bez odzračivanja i utrljati po cijeloj površini. Problematična područja poput kosih ulaza, uzglavlja, spojeva itd., moraju se ponovno utrljati nakon kratkog vremena. Spojevi se mogu frezati i variti najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju dobro utrljati. Opterećenje od kotačića namještaja najranije nakon 72 sata.

Tip obloge i ozubljenje:

Linoleum i pluteni linoleum: ozubljenje B1 ili B2

Tekstilne obloge s glatkom poledinom: ozubljenje A2

Polaganje parketa i podnih obloga

Tekstilne obloge s reljefnom ili lateksiranom poledinom: ozubljenje A2 ili B1

Tekstilne obloge s jutenom i sintetičkom dvostrukom poledinom, igleni filc i tkani proizvodi: ozubljenje B1

Tehnički podaci

Vrijeme prozračivanja	max. 20 min
Vrijeme polaganja	cca. 0 - 20 min.
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Potrošnja	cca. 300 - 500 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Specifična težina	1,28 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge:

Upijajuće, izravnanane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Ako je potrebno, podlogu prethodno obraditi s temeljnim premazom i izravnavajućim masama u skladu s odgovarajućim nacionalnim i europskim standardima. Minimalna debljina izravnavajuće mase prije lijepljenja PVC-a i gumenih obloga je 2 – 3 mm, ovisno o podlozi. Preporučuje se korištenje Murexin proizvoda. Obloga i ljepilo za polaganje mora se temperirati na temperaturu podloge.

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od direktne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

63055, LINOTEX PROFI D 494, vrijedi od: 18.02.2021, Stranica 2

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.