

LJEPILO ZA KAUČUK CR 5

- > specijalno ljepilo za gumu
- > ekonomične primjene
- > dobre dimenzijske stabilnosti



Opis proizvoda

Specijalno disperzijsko ljepilo s ekstremno brzim i visokim razvojem čvrstoće. Samo za unutra, za lijepljenje sintetičke gumene obloge u rolama i pločama do 3,2 mm s ravnomjernom brušenom poledinom, kao i za poliolefinske obloge na dobro upijajućim izravnavajućim masama. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
14 KG / KE		36

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci.

Obrada

Preporučeni alat:

Nazibljena lopatica: A 1, A 2, B 1

Obrada:

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Položiti oblogu i utrljati po cijeloj površini te ponovno utrljati ili uvaljati nakon 50 - 60 minuta. Osigurati da je stražnja strana obloge dobro navlažena. Vrijeme polaganja ograničeno je na približno 15 minuta. Podom se može hodati nakon 24 sata, a namještaj se može unijeti tek nakon cca. 48 sati. Spojeve obraditi topljivom vrpcom tek nakon što se ljepilo stegne, najranije nakon 48 sati.

Tehnički podaci

Polaganje parketa i podnih obloga

Vrijeme polaganja	cca. 15 - 20 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Potrošnja	cca. 300 - 400 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Specifična težina	1,33 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge:

Upijajuće, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Pri lijepljenju gume, sve podloge moraju biti izravnane najmanje 2-3 mm. Uvijek dopustiti da se temeljni premaz i sloj mase za izravnavanje temeljito osuše. Pri sušenju mase za izravnavanje moraju se uzeti u obzir sobni klimatski uvjeti, ne upijajuće podloge i blokirajući premazi. Izravnavajući sloj mora se brusiti prije polaganja na takav način da ima dobru upijajuću sposobnost. Oblogu koju treba položiti mora se prilagoditi temperaturi upotrebe. Polaže se na temperaturi upotrebe. Svježe postavljena obloga mora biti zaštićena od znakova pritiska poput otisaka koljena. Upotrijebiti ploče za raspodjelu pritiska!

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od direktne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne

63060, LJEPILO ZA KAUČUK CR 5, vrijedi od: 18.02.2021, Gobo Lorens, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.