

LJEPILO ZA GUMU CR 5



- > dobre dimenzijske stabilnosti
- > ekonomične primjene
- > ljepilo specijalno za gumu



Opis proizvoda

Specijalno ljepilo na bazi disperzije s ekstremno brzim i visokim razvojem čvrstoće. Samo za unutarnje prostore za lijepljenje sintetičke gumene obloge u trakama i pločicama do 4 mm s glatkom brušenom poleđinom, kao i za poliolefinske obloge na dobro upijajućim masama za izravnavanje. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od kotačića stolica.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
14 KG / KE	-	36 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica: A 1, A 2, B 1

Obrada

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Položiti oblogu i utrljati po cijeloj površini te ponovno utrljati ili uvaljati nakon 50 - 60 minuta. Osigurati da je stražnja strana obloge dobro nakvašena. Vrijeme polaganja ograničeno je na približno 15 minuta. Podom se može hodati nakon 24 sata, a namještaj se može unijeti tek nakon cca. 48 sati. Spojeve obraditi topljivom vrpcom tek nakon što se ljepilo stegne, najranije nakon 48 sati.

Tehnički podaci

Potrošnja
Vrijeme polaganja
Krajnja čvrstoća
Specifična težina

cca. 300 - 400 g/m² ovisno o podlozi i poleđini obloge
cca. 15 - 20 min
nakon cca. 72 sata
1,33 g/cm³

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Pri lijepljenju gume, sve podloge moraju biti izravnane najmanje 2-3 mm. Uvijek dopustiti da se temeljni premaz i sloj mase za izravnavanje temeljito osuše. Pri sušenju mase za izravnavanje moraju se uzeti u obzir sobni klimatski uvjeti, ne upijajuće podloge i blokirajući premazi. Masu za izravnavanje prije polaganja potrebno je prebrusiti tako da se postigne dobra upojnost. Oblogu koju treba položiti mora se prilagoditi temperaturi upotrebe. Polaže se na temperaturi upotrebe. Svježe postavljena obloga mora biti zaštićena od tragova pritiska, kao što su tragovi koljena. Koristite ploče za raspodjelu pritiska!

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od direktne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.