

MureFix WL 720

Univerzalna fiksacija



- > lako se ponovno uklanja
- > pogodna za nanošenje valjkom



Opis proizvoda

Fiksacija bez otapala, jednostavna za obradu i pogodna za nanošenje valjkom. Namijenjena isključivo za unutarnji prostor, za fiksiranje po cijeloj površini obloga od CV-a, PVC-a i tekstilnih obloga s poledinom od pjenastog materijala s ravnom površinom te tekstilnih ploča koje se polažu bez lijepljenja. Podne obloge mogu se fiksirati i ponovno lako ukloniti. Prikladna za podno grijanje i opterećenje uredskim stolicama s kotačima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KE	-	12 KE
5 KG / KE	-	85 KE
2,8 KG / KE>	-	100 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak od mikro vlakna, kist.

Ugradnja

Podnu oblogu koju treba položiti razastrijeti u prostoriji, grubo izrezati i, ako je potrebno, izvesti rez spoja. Jednu polovicu obloge preklopiti, a fiksaciju ravnomjerno i po cijeloj površini nanijeti valjkom od mikrovlakana na površinu predviđenu za polaganje. U kutovima i uz zidove upotrijebiti mali valjak ili kist. Kada se fiksacija osuši i postane prozirna, obloga se može položiti i po cijeloj površini dobro pritisnuti i utrljati.

Uklanjanje obloge:

Za ponovno uklanjanje oblogu polako odvajati počevši od rubova. Za vraćanje prvobitnog stanja površine predviđene za polaganje, eventualne ostatke obloge i fiksacije namočiti toplom vodom (uz dodatak male količine sredstva za pranje posuđa) te nakon približno 15 minuta isprati. Postupak

Polaganje parketa i podnih obloga

čišćenja po potrebi ponoviti. Prije ponovnog polaganja obratiti pozornost na to da je podloga dovoljno suha.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polimerna disperzija
Boja	žućkasto bijela
Potrošnja	cca. 100 - 150 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	cca. 20 - 60 min
Specifična težina	1,1 g/cm ³
Sastav	Polimerne disperzije, konzervansi, aditivi i voda

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

DIBt

Podloga

Prikladne podloge

Upojne, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod +15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od +15 °C do +25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane

63070, MureFix WL 720 Univerzalna fiksacija, vrijedi od: 28.09.2026, Stranica 2

vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda..

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com