

# UNIVERZALNO SREDSTVO ZA FIKSIRANJE WL 720



- > lako uklonjiva fiksacija
- > primjenljivo valjkom

## Opis proizvoda

Bez otapala, lako obradivo, valjkom primjenljivo sredstvo za fiksiranje podnih obloga. Samo za unutarnju primjenu, za punoplošno fiksiranje CV, PVC i tekstilnih obloga s glatkom pjenastom poleđinom i samopoloživih tepih ploča. Podna obloga može se fiksirati i lagano ponovno odstraniti. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od namještaja na kotačima.

### Oblik isporuke:

| Ambalaža    | Vanjska ambalaža | Paleta |
|-------------|------------------|--------|
| 5 KG / KE   |                  | 85     |
| 2,8 KG / KE |                  | 100    |
| 25 KG / KE  |                  | 12     |

### Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci.

## Obrada

### Preporučeni alat:

Valjak od mikro vlakna, kist.

### Ugradnja:

Položiti podnu oblogu koja će se postaviti u prostoriju, grubo je izrezati prema veličini i, ako je potrebno, napraviti rez po šavu. Preklopiti polovicu obloge, zatim ravnomjerno i po cijeloj površini nanijeti fiksaciju na podlogu koristeći valjak od mikrovlakana. Koristiti mali valjak ili kist u uglovima i u području zida. Čim se fiksacija osuši i postane transparentna, obloga se može postaviti te utrljati po cijeloj površini.

Uklanjanje obloge: za uklanjanje, polako ukloniti oblogu počevši od rubnog područja. Da biste vratili izvornu površinu za ugradnju, natopite ostatke podova i ostatke fiksacije toplom vodom (dodati malo tekućine za pranje) i isperite nakon otprilike 15 minuta. Po potrebi ponoviti postupak čišćenja. Prije ponovnog oblaganja osigurati da se podloga dovoljno osušila!

## Tehnički podaci

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vrijeme prozračivanja | cca. 20 - 60 min                                                   |
| Boja                  | žućkasto bijelo                                                    |
| Potrošnja             | cca. 100 - 150 g/m <sup>2</sup> ovisno o podlozi i poledini obloge |
| Specifična težina     | 1,1 g/cm <sup>3</sup>                                              |

## Potvrde o ispitivanju

### Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

DIBt

## Podloga

### Prikladne podloge:

Upijajuće, izravnanane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

## Napomene o proizvodu i obradi

### Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

### Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

### Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda..

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).