

SREDSTVO ZA FIKSIRANJE WL 730



- > visoko kvalitetna fiksacija
- > ekonomične potrošnje
- > opetovane mogućnosti fiksiranja

Opis proizvoda

Visoko vrijedno disperzivno sredstvo za fiksiranje s mogućnošću ponovljene upotrebe.

Samo za unutarnju upotrebu za fiksiranje samopolagajućih tepih ploča s poledinom od filca, PVC ili PUR poledinom, kao i za punoplošno fiksiranje CV, PVC i tekstilnih obloga s glatkom pjenastom poledinom. Podne obloge mogu biti fiksirane nekoliko puta i lako se mogu ponovno odstraniti. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenje od kotačića namještaja.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KE		36

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci

Obrada

Preporučeni alat:

Valjak od mikro vlakna, kist.

Ugradnja:

Položiti podnu oblogu koja se postavlja u prostor, grubo je izrezati po veličini i, ako je potrebno, napraviti rez šavova. Preklopiti polovicu podne obloge, te ravnomjerno i po cijeloj podlozi nanijeti fiksaciju pomoću valjka od mikrovlakana. Koristiti mali valjak ili kist u uglovima i u području zida. Čim je fiksacija postala prozirna, podna obloga se može umetnuti te utrljati po cijeloj površini.

Tehnički podaci

Vrijeme odzračivanja

cca. 20 - 60 min

Boja

žućkasto bijela

Potrošnja

cca. 100 - 150 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge

63075, SREDSTVO ZA FIKSIRANJE WL 730, vrijedi od: 18.02.2021, Stranica 1

Polaganje parketa i podnih obloga

Specifična težina

| 1,0 g/cm³

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

DIBt-načela

Podloga

Prikladne podloge:

Upijajuće, izravnane površine, dupli ili šuplji podovi, iverica te ne upijajuće podloge, kao npr. stare podne obloge.

Podloga mora biti suha, ne smrznuta, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za oslobađanje i rastresitih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povećana vlaga i / ili niže temperature odgađaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, postavljanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Preporučujemo prvo izradu probne površine ili početno ispitivanje malih razmjera na malom području.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte originalni spremnik odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Pružene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.