

## SREDSTVO ZA FIKSIRANJE WL 730



- > opetovane mogućnosti fiksiranja
- > ekonomične potrošnje
- > visoko kvalitetna fiksacija

### Opis proizvoda

Visoko vrijedna disperzija za fiksaciju, s mogućnošću višekratne upotrebe. Samo za unutarnje prostore za fiksiranje slobodno ležećih tepih ploča s filcanom, PVC ili PUR podlogom, kao i za fiksiranje CV, PVC i tekstilnih podnih obloga s glatkom pjenastom podlogom. Podne obloge mogu biti fiksirane više puta i lako se mogu ponovno ukloniti. Pogodno za podna grijanja i opterećenje od kotačića stolica.

#### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KE	-	36 KE

#### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Valjak od mikrovlakna, kist.

#### Obrada

Položite podnu oblogu koja se postavlja u prostoriju, grubo je izrežite i po potrebi izrežite šavove. Preklopite polovicu podne oblage, ravnomjerno i po cijeloj površini nanesite fiksator valjkom od mikrofibre. Koristite mali valjak ili četku u kutovima i na području zida. Čim se fiksacija transparentno osuši, može se postaviti obloga i utrljati po cijeloj površini.

### Tehnički podaci

Boja

žućkasto bijela

Potrošnja

cca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage

Vrijeme prozračivanja

cca. 20 - 60 min

# TEHNIČKI LIST

Polaganje parketa i podnih obloga

**MUREXIN**

Specifična težina

1,0 g/cm<sup>3</sup>

## Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

DIBt-načela

## Podloga

### Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine, dupli ili šuplji podovi, iverica te ne upijajuće podloge, kao npr. stare obloge.

Podloga mora biti suha, ne smrznuta, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za oslobađanje i rastresitih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

## Napomene o proizvodu i obradi

### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

### Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povećana vlagu i / ili niže temperature odgadaju, niska vlagu i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, postavljanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

### Savjeti:

- Preporučujemo prvo izradu probne površine ili početno ispitivanje malih razmjera na malom području.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte originalni spremnik odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Pružene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).