

SPECIJALNO KONTAKTNO LJEPILO KK 346

- > kratkog vremena odzračivanja
- > duga kontaktna ljepljivost
- > visoka otpornost na toplinu



Opis proizvoda

Otapalno ljepilo od umjetnog kaučuka s dodacima za povećanje čvrstoće ljepila za vrlo velika opterećenja. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje PVC profila, gumenih ili plutenih obloga u pločama, svih vrsta sintetičkih slojevitih ploča, letvica i rubnih traka. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / BLE		42
5 KG / BLE		80

Skladištenje:

Skladištiti u hladom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci.

Obrada

Preporučeni alat:

Nazubljena lopatica A1, kist ili valjak otporan na otapala.

Ugradnja:

Dobro promiješano ljepilo nanijeti na cijelu površinu s obje strane materijala koji se lijepi odgovarajućom nazubljenom lopaticom ili kistom. Ostaviti ljepilo da odzrači dok se dobiveni film ne osjeća tek malo ljepljivim ispitivanjem pritiska prsta. Pri spajanju dvaju materijala mora se voditi računa da se odmah dovedu u pravilan položaj, jer naknadna korekcija više nije moguća. Stvarno kontaktno lijepljenje tada se postiže čvrstim pritiskanjem dva ljepljiva filma trljanjem ili valjanjem.

Tehnički podaci

Vrijeme odzračivanja	cca. 10 - 30 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Boja	smeđe žute boje
Potrošnja	cca. 300 - 350 g/m ² kod obostranog nanosa
Specifična težina	0,9 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge:

Upijajuće, izravnane podloge.

Nije pogodno na podlogama osjetljivih na otapala.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Obloga koja se postavlja mora se prilagoditi površinskoj temperaturi podloge.

Napomene o proizvodnji i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujedinjenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda..

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.