


SPECIJALNO KONTAKTNO LJEPILO KK 346

- > visoka toplinska otpornost
- > dugotrajna kontaktna ljepljivost
- > kratkog vremena odzračivanja



Opis proizvoda

Ljepilo od sintetičke gume na bazi otapala s dodacima za povećanje čvrstoće ljepila za vrlo velika opterećenja.

Samo za unutarnje prostore za lijepljenje PVC profila, gumenih ili plutenih obloga u pločicama, svih vrsta sintetičkih slojevitih ploča, letvica i rubnih traka. Pogodno za podna grijanja i opterećenja od kotačića stolica. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / BLE	-	42 BLE
5 KG / BLE	-	80 BLE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, kist ili valjak otporan na otapala.

Obrada

Dobro promiješano ljepilo treba nanijeti na obje strane materijala koji se lijepe pomoću prikladne nazubljene lopatice ili kista. Pustite da ljepilo ispari sve dok dobiveni film ne bude samo malo ljepljiv kada ga se testira prstom. Kod spajanja dva materijala treba se pobrinuti da se odmah dovedu u pravilan položaj, jer naknadne korekcije više nisu moguće. Stvarno kontaktno lijepljenje postiže se čvrstim pritiskom obaju ljepljivih filmova trljanjem ili valjanjem.

Tehnički podaci

Boja	smeđe žute boje
Potrošnja	cca. 300 - 350 g/m ² kod obostranog nanosa
Vrijeme prozračivanja	cca. 10 - 30 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Specifična težina	0,9 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane podloge.

Nije pogodno na podlogama osjetljivih na otapala.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Obloga koja se postavlja mora se prilagoditi površinskoj temperaturi podloge.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda..

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.