


MureFix KK 346

Kontaktno ljepilo

Rexopren

- > široko područje primjene
- > dugotrajna kontaktna ljepljivost
- > visoka otpornost na toplinu



Opis proizvoda

Kontaktno ljepilo na osnovi otapala.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu za lijepljenje PVC profila, gumenih ili plutenih podnih obloga u pločama, svih vrsta sintetičkih slojevitih ploča, lajsni i rubnih traka. Pogodno za podno grijanje i opterećenja kotačića stolica. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / BLE	-	42 BLE
4,5 KG / BKA	-	84 BKA
0,7 KG / BDO	10	420 BDO

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1. kist, valjak.

Ugradnja

Ljepilo se odgovarajućom nazubljenom lopaticom ili kistom nanosi po cijeloj površini na obje strane materijala koji se lijepe. Ljepilo ostaviti da odstoji dok se nastali film pri provjeri pritiskom prsta ne osjeti samo još lagano ljepljivim. Prilikom spajanja oba materijala potrebno je paziti da se odmah postave u pravilan položaj jer naknadna korekcija više nije moguća. Stvarno kontaktno lijepljenje postiže se čvrstim pritiskom oba ljepljiva filma jedan uz drugi, utrljavanjem odnosno valjkom.

Ljepilo se ne smije skladištiti na temperaturi nižoj od -5 °C niti višoj od +30 °C. Skladištenje na temperaturi nižoj od -5 °C uzrokuje zgušnjavanje ljepila. U tom slučaju ljepilo je obvezno

neizravnim zagrijavanjem zagrijati na temperaturu od +18 °C do +20 °C prikladnu za obradu.

Tehnički podaci

Boja	smečkasto žuta
Potrošnja	cca. 150 - 300 g/m ² kod obostranog nanošenja
Vrijeme prozračivanja	cca. 10 - 30 min
Temperatura obrade	idealno +16 °C do +22 °C
Specifična težina	0,9 g/cm ³
Vrijeme kontaktnog lijepljenja	cca. 60 min

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine, mineralni materijali, drveni materijali i metal

Nije prikladno za površine osjetljive na otapala.

Podloga mora biti suha, zaštićena od smrzavanja, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Ako je potrebno, podlogu je potrebno prethodno obraditi temeljnim premazima i masama za izravnavanje u skladu s relevantnim nacionalnim normama. Preporučljivo je provesti pripremu Murexin proizvodima. Obloga koja se postavlja mora biti prilagođena površinskoj temperaturi podloge. (Idealno: +16°C do +22°C).

Grundiranje jako upijajućih površina: MureFix KK 346 razrijeđeno s Murexin razrjeđivačem KK 350.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kada se obrađuje izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Potrebno je točno pridržavati se količina dodane vode ili uputa za razrjeđivanje!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Ujedačenost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati dostatnu ventilaciju; Propuh se mora izbjegavati!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučamo stvaranje testnog područja unaprijed ili njegovo testiranje korištenjem testova manjeg opsega.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.

Polaganje parketa i podnih obloga

- Za popravke čuvajte nepatvoreni originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naš podatak su prosječne vrijednosti koje su utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, vrijednosti navedene za pojedinu isporuku mogu malo odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com