

LJEPILO ZA STAKLENU TKANINU D 910



Opis proizvoda

Bezotapalno visokokvalitetno disperzijsko ljepilo, spremno za upotrebu, slabog mirisa, vrlo dobre čvrstoće lijepljenja.

Samo za unutarnje prostore za zidne površine za lijepljenje tekstilnih tapeta svih vrsta (tkanih i netkanih) s papirnatom poledinom i tapeta od staklenih tkanina.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
15 KG / KE	-	24 KE
6 KG / KE	-	85 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A 1, valjak.

Obrada

1.) TKANE ZIDNE TAPETE:

Ljepilo nanosite izravno na zid nazubljenom lopaticom ili valjkom. Ne nanositi na velike zidne površine kako se ljepilo ne bi osušilo. Položite trake okomito u mokru ljepljivu podlogu na zidu ili stropu, čvrsto pritisnite i gumenim valjkom zarolajte prema dolje prvo po sredini od vrha prema dolje, zatim na strane bez mjehurića. Nakon toga, tapete u području šava ponovno uskim gumenim valjkom

2.) NETKANE ZIDNE TAPETE

Varijanta A: Izrezane dijelove obilno i ravnomjerno namažite ljepilom. Tapetu nemojte presavijati, pustite da ljepilo kratko djeluje na premazane trake i zalijepite sučeonim spojevima. Pritiskanje i valjanje tada se odvija kao kod obrade tkanih tapeta.

Polaganje parketa i podnih obloga

Varijanta B: Poledinu tapete ravnomjerno navlažite spužvom namočenom u vodu, ostavite da se kratko opusti i nastavite kao kod obrade tkanih tapeta - nanošenje ljepila na zidne površine i sl.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 250 - 350 g/m ² ovisno o podlozi i vrsti obloge
Vrijeme prozračivanja	nema
Vrijeme polaganja	cca. 10 - 20 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Temperatura obrade	idealno +16°C do +22°C
Specifična težina	1,1 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge

Prikladno za sve standardne, upijajuće podloge.

Nije prikladno izravno na staru boju, tapete,...

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Skidanje boje s tutkalom, višeslojne boje i tapeta. Premaze uljanih i lak boja potrebno je prethodno obraditi lugom ili brusiti.

Izravnavanje neravnih i grubih podloga:
Murexin WANDGLATER WG 26

Premazivanje jako upijajućih podloga:
Murexin PRIMER D 1
Murexin TIEFENGRUND LF

Obloga koja se lijepi mora biti prilagođena površinskoj temperaturi podloge. Optimalna temperatura površine podloge: + 16°C do + 22°C

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Morate se strogo pridržavati količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.

64010, LJEPILO ZA STAKLENU TKANINU D 910, vrijedi od: 07.09.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.