

Ljepilo za parket M 522



- > ekološko disperzijsko ljepilo
- > dobre stabilnosti rebara
- > visoke krajnje čvrstoće
- > ekonomične primjene
- > brzog vezivanja



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno, disperzijsko ljepilo blagog mirisa s vrlo visokom čvrstoćom lijepljenja i dobrih svojstva obrade.

Samo za unutarnje prostore za lijepljenje 8 mm mozaik (lamel) parketa kao i industrijskog (uspravni lamel, "kant") parketa od nebubrećih vrsta drva. Pogodno za podno grijanje.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE	-	24 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica B 3, PK

Ugradnja

Nanesite ljepilo na cijelu površinu podloge pomoću odgovarajuće nazubljene lopatice. Vrijeme umetanja parketa je oko 15 minuta. Parket položite u sloj ljepila laganim kliznim pokretima i čvrsto pritisnite da se cijela poledina parketa natopi ljepilom. Prohodno nakon cca., 12 sati. Postavljeni parket se može prvi put brusiti najranije nakon 48 sati. Po umetnutim elementima ne smije se hodati prije nego što se ljepilo stegne. Ako je moguće, treba ga položiti uz fiksni graničnik kako bi se spriječilo njegovo pomicanje u sloju ljepila. Ovisno o veličini i ravnosti podloge, postavljeni parket potrebno je otežati.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 0,7 - 1 kg/m ² ovisno o vrsti parketa
Vrijeme polaganja	cca. 15 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 48 sata
Specifična težina	1,40 g/cm ³

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
EC1-Plus

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementni estri i betonske podloge
Kalcijev-sulfatni estrih
Drvene podloge
Suho montažni estrih
Nivelirane podloge

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravila struke".

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Morate se strogo pridržavati količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučamo stvaranje testnog područja unaprijed ili njegovo testiranje korištenjem testova manjeg opsega.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravke čuvajte nepatvoreni originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naš podatak su prosječne vrijednosti koje su utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, vrijednosti navedene za pojedinu isporuku mogu malo odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.