

SPECIJALNO LJEPILO INJECT MS-K55



- > vrlo niske emisije, EC1
- > spremno za upotrebu
- > bez naknadnog bubrenja
- > bez opasnih satojaka, oslobođeno od označavanja
- > punjenje šupljina ispod parketa



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno MSP ljepilo za punjenje šupljina i fiksiranje šupljih elemenata parketa, ne sadrži otapala i vodu, viskozan, trajno-elastičan. Inject MS-K55 je bez oznake opasnosti te stoga je ekološka i fiziološko bezopasna alternativa PUR smoli. Ne bubri i ne pjeni se. Vrlo niske emisije prema EC1 i neutralnog mirisa.

Za ubrzgavanje u rupe ili naknadno lijepljenje odvojenih elemenata, pogodno za sve podlove, vrste parketa i ljepila.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
16 STK / PPE	16	1728 PPE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Ručni pištolj (dostupno po izboru), stezaljka za istiskivanje

Obrada

Pronađite šuplja područja i označite ih ako je potrebno. Zalijepite trakom probušene rupe. Ovisno o veličini, izbušite jednu ili više rupa (cca. 4 mm). Pričvrstite mlaznicu cijevi i istisnite materijal pomoću priložene stezaljke. Alternativno, pištolj za istiskivanje je dostupan zasebno. Injektirano šuplje područje zaštiti od mehaničkih naprezanja sve dok se potpuno ne stvrdne. Nakon stvrdnjavanja (preko noći), izbušene rupe zatvoriti profesionalno (npr. s drvenim kitom).

Tehnički podaci

Gustoća	1,2 g/cm ³
Boja	bijela/bež
Potrošnja	u zavisnosti od šupljina
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 12 sati
Obradivo nakon	cca. 6 - 8 sata

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene mineralne građevinske podloge

Cementni estrih i betonske podloge

Kalcij-sulfatni estrih

Lijevani asfalt

Drvne podloge

Suhu-montažni estrih

Izravnane, nivelirane podloge

Podloga mora biti suha, zaštićena od mraza, čvrsta, nosiva, dimensijski stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i " opće priznatim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kada se obrađuje izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Potrebno je točno pridržavati se količina dodane vode ili uputa za razrjeđivanje!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Ujednačenost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama podlove ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgadaju, niška vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvarnjavanje.
- Mora se osigurati dostašna ventilacija tijekom faze sušenja, reakcije i stvarnjavanja; Potrebno je izbjegavati propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučamo stvaranje testnog područja unaprijed ili njegovo testiranje korištenjem testova manjeg opsega.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravke čuvajte nepatvoreni originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naš podatak su prosječne vrijednosti koje su utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, vrijednosti navedene za pojedinu isporuku mogu malo odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

66013, SPECIJALNO LIPELO INJECT MS-K55, vrijedi od: 15.09.2023, Stranica 2

TEHNIČKI LIST

Polaganje parketa i podnih obloga

MUREXIN

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.