

Fillinject PU 56

- > Popravak šupljina ispod parketa
- > Spremno za obradu
- > Ponovno zatvoriv
- > Voodootporan



Opis proizvoda

Jednokomponentno, niskoviskozno specijalno ljepilo posebno razvijeno za pričvršćivanje šupljih parketnih elemenata.

Idealno je za ubrizgavanje ljepila u praznine ili za ponovno lijepljenje labavih elemenata i može se koristiti na svim podlogama, vrstama parketa i primjenama lijepljenja.

Zbog svoje reaktivne formule, materijal se lagano pjenuje pri kontaktu s atmosferskom vlagom i širi. To učinkovito ispunjava praznine i postiže prianjanje po cijeloj površini.

Nakon što se stvrdne, stvara trajnu, elastičnu i voodootpornu vezu koja podnosi visoka mehanička opterećenja. Fillinject PU 56 ostaje dimenzijski stabilan čak i na ekstremnim temperaturama od -40°C do +120°C, čime se osigurava dugotrajno pričvršćivanje parketa.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
0,5 KG / KFL	12	768 KFL

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Po potrebi pronađite i označite sve praznine. Zalijepite traku na mjestu bušenja i, ovisno o veličini šupljine, izbušite jednu ili više rupa (promjera cca. 4 mm).

Odrežite vrh bočice kako bi odgovarao željenoj dozi. Ulijte materijal izravno u pripremljene izbušene rupe laganim stiskanjem boce.

Zaštitite injektiranu šupljinu od mehaničkog naprezanja dok se potpuno ne stvrdne. Nakon stvrdnjavanja (preko noći), dobro zatvorite izbušene rupe, npr. kitom za drvo.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	PU predpolimer
Gustoća	1,1 g/cm ³
Sadržaj krutih tvari	99%
Viskoznost	cca. 7200 mPas kod 23C°
Boja	smeđa (u mokrom stanju), bež (u suhom stanju)
Potrošnja	ovisno o veličini i dubini šupljina
Mehanički otporno	nakon cca. 6 h
Vrijeme obrade	cca. 45 min
Potpuno opteretivo	nakon cca. 24 h
Težina	500 g

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene mineralne podloge
Cementni estrih i beton
Kalcij-sulfatni estrih
Drvene podloge
Suho-montažni estrih
Izravnanane podloge

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim smjernicama, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Svojstva materijala mogu se znatno promijeniti ako se obrađuje izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti.
- Prije obrade materijale pravilno temperirajte!
- Kako biste održali svojstva proizvoda, nemojte dodavati nikakve strane tvari!
- Količine dodavanja vode ili upute za razrjeđivanje moraju se točno slijediti!
- Prije upotrebe provjerite točnost boje nijansiranih proizvoda!
- Konzistentnost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na razvoj boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne nanositi na temperaturama podloge ispod +15°C!
- Idealni temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealni raspon relativne vlažnosti zraka je od 40% do 60%.
- Viša vlažnost i/ili niže temperature usporit će, dok će niža vlažnost i/ili više temperature ubrzati sušenje, vezanje i stvrdnjavanje.
- Osigurajte odgovarajuću ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih uvjeta!
- Zaštitite susjedne građevinske elemente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili provedete test na malom uzorku.

66032, Fillinfect PU 56, vrijedi od: 30.01.2026, LGO, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Za sve MUREXIN proizvode korištene u sustavu pogledajte tehničke listove proizvoda.
- Za popravke sačuvajte nepatvoren, originalan proizvod iz odgovarajuće serije.

Naše specifikacije su prosječne vrijednosti određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti za pojedinačnu pošiljku mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.