

AQUA OTOPINA ZA KITANJE AV 10

- > Bez mirisa
- > Bez otapala
- > Optimalnih svojstva brušenja
- > Brzog sušenja



Opis proizvoda

Vodena otopina za kitanje drva, bez otapala i neutralnog mirisa, za kitanje fuga u drvenom podu do 1,5 mm širine fuge. AV 10 se vrlo dobro brusi, stoga se svaki višak može lako ukloniti diskom za brušenje i standardnim brusnim mrežama (zrno 100-150).

Samo za unutarnju upotrebu. Pogodno za sustave podnog grijanja. Nije pogodno za daščane podove i drveni pločnik.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 180 dana

Obrada

Preporučeni alat

Nehrđajuća lopatica.

Alat odmah nakon upotrebe očistiti čistom vodom.

Obrada

Dobro protresti spremnik prije upotrebe. Za miješanje otopine za kitanje koristite nastalu prašinu nakon brušenja granulacije 60-100. Idealno je koristiti prašinu od brušenja iste vrste drva.

Nakon posljednje operacije brušenja na brusnoj traci (100), otopina kita za drvo se nanosi na brušenu i usisnu podlogu pomoću nehrđajuće opružne lopatice.

Kako bi se fuge duboko popunile, masu ne držati presuhu, po potrebi dodati još malo AV 10. Nakon potpunog sušenja (cca. 30 do 45 minuta) pod se može fino prebrusiti pomoću brusnog diska i brusne mrežice (zrnatost 100-150).

Ponovno usisajte prije rada s temeljnim premazom ili uljem.

Tehnički podaci

Boja	bijela
Potrošnja	1 litra je dovoljna za cca. 20 m ²
Vrijeme sušenja	cca. 30 - 45 min
Obradivo nakon	nakon cca. 45 min
Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja	min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

Fino brušeni drveni podovi
Parket od neobrađenog drva
Gotovi parket (neobrađen)

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupiti bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili

68000, AQUA OTOPINA ZA KITANJE AV 10, vrijedi od: 07.10.2022, LGO (PIM), Stranica 2

provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.