


AQUA HOLZKITT AV 10, vodena otopina kita za parket



- > Bez mirisa
- > Bez otapala
- > Optimalnih svojstva brušenja
- > Brzog sušenja



Opis proizvoda

Otopina kita za drvo na bazi vode, bez otapala i neutralnog mirisa, za kitanje fuga u drvenom podu do 1,5 mm širine fuge.

AV 10 ima vrlo dobra svojstva brušenja, stoga se sav višak materijala može lako ukloniti diskom za brušenje i standardnim mrežama (granulacije 100-150). Samo za upotrebu u unutarnjem području. Pogodno za podno grijanje. Nije pogodno za daščane podove i drveni opločnike.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96 KKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 180 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nehrđajuća špahtla za lak.

Čišćenje se provodi odmah nakon upotrebe čistom vodom.

Obrada

Dobro protresti spremnik prije upotrebe. Za miješanje s otopinom kita koristiti nastalu prašinu nakon brušenja granulacijom 60-100. Idealno je koristiti drvenu prašinu nastalu od brušenja iste vrste drva.

Nakon posljednjeg ciklusa brušenja tračne brusilice (100), otopina kita za drvo nanosi se na brušenu i usisanu površinu pomoću nehrđajuće lopatice s oprugom. Smjesa ne smije biti presuha kako bi fuge bile duboko popunjene; po potrebi dodajte još malo AV 10. Nakon potpunog sušenja (cca. 30 do 45 minuta) pod se može fino prebrusiti pomoću brusnog diska i brusne mrežice (granulacije 100-150).

68000, AQUA HOLZKITT AV 10, vodena otopina kita za parket, vrijedi od: 30.10.2023, Stranica 1

Polaganje parketa i podnih obloga

Ponovno usisati prije nastavka s temeljnim premazom ili uljem.

Tehnički podaci

Boja	bijela
Potrošnja	1 litra je dovoljna za cca. 20 m ²
Vrijeme sušenja	cca. 30 - 45 min
Obradivo nakon	nakon cca. 45 min
Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja	min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

Fino brušeni drveni podovi
Parket od neobrađenog drva
Gotovi parket (neobrađen)

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.