

# AQUA HOLZKITT AV 10, vodena otopina kita za parket



- > Bez mirisa
- > Bez otapala
- > Optimalnih svojstva brušenja
- > Brzog sušenja



## Opis proizvoda

Otopina kita za drvo na bazi vode, bez otapala i neutralnog mirisa, za kitanje fuga u drvenom podu do 1,5 mm širine fuge.

AV 10 ima vrlo dobra svojstva brušenja, stoga se sav višak materijala može lako ukloniti diskom za brušenje i standardnim mrežama (granulacije 100-150). Samo za upotrebu u unutarnjem području. Pogodno za podno grijanje. Nije pogodno za daščane podove i drveni opločnike.

## Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96 KKA

## Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Nehrđajuća špahtla za lak.

Čišćenje se provodi odmah nakon upotrebe čistom vodom.

### Obrada

Dobro protresti spremnik prije upotrebe. Za miješanje s otopinom kita koristiti nastalu prašinu nakon brušenja granulacijom 60-100. Idealno je koristiti drvenu prašinu nastalu od brušenja iste vrste drva.

Nakon posljednjeg ciklusa brušenja tračne brusilice (100), otopina kita za drvo nanosi se na brušenu i usisanu površinu pomoću nehrđajuće lopatice s oprugom. Smjesa ne smije biti presuha kako bi fuge bile duboko popunjene; po potrebi dodajte još malo AV 10. Nakon potpunog sušenja (cca. 30 do 45 minuta) pod se može fino prebrusiti pomoću brusnog diska i brusne mrežice (granulacije 100-150).

**68000, AQUA HOLZKITT AV 10, vodena otopina kita za parket, vrijedi od: 30.10.2023, Stranica 1**

Ponovno usisati prije nastavka s temeljnim premazom ili uljem.

### Tehnički podaci

Boja	bijela
Potrošnja	1 litra je dovoljna za cca. 20 m <sup>2</sup>
Vrijeme sušenja	cca. 30 - 45 min
Obradivo nakon	nakon cca. 45 min
Temperatura obrade, okoline i stvrđivanja	min. +15°C

### Podloga

#### Prikladne podloge

- Fino brušeni drveni podovi
- Parket od neobrađenog drva
- Gotovi parket (neobrađen)

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječe uvjeti okoliša.

#### Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrđivanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrđivanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

#### Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može oslobođiti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).