

## Aqua Spezial AV 20, temeljni lak

- > Vrlo dobrog dubinskog učinka
- > Smanjuje bočno sljepljivanje
- > Brzo suši



### Opis proizvoda

Vodeni temeljni premaz jednostavne obrade za neobrađeni parket. Dobra sposobnost prodiranja smanjuju bočna lijepljenja.

Za unutarnje prostore kao temeljni premaz za naknadno lakiranje sa svim MUREXIN vodenim lakovima za parket. Za primjenu na svim konvencionalnim autohtonim vrstama tvrdog drva. Za meko i egzotično drvo preporučamo korištenje temeljnog premaza Aqua Exoten AV 50 ili Universal LV 45. Pogodno za podno grijanje.

### Oblik isporuke

| Pakovina   | Vanjska ambalaža | Paleta |
|------------|------------------|--------|
| 10 L / KKA | -                | 42 KKA |

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Nehrđajuća lopatica za lakove, valjak od mikrovlakana.

#### Ugradnja

Dobro protresti prije upotrebe. Materijal se nanosi valjkom unakrsno u tankom sloju. Za optimalan krajnji rezultat preporučujemo valjak za lakiranje Micro. Nakon odgovarajućeg vremena sušenja od cca. 1-2 sata (ovisno o sobnoj klimi), površina se može lakirati svim MUREXIN Aqua lakovima za parket.

### Tehnički podaci

#### Potrošnja

Pokrivenost po litri: cca. 7 - 8 m<sup>2</sup> (valjkom)

68005, Aqua Spezial AV 20, temeljni lak, vrijedi od: 31.10.2025, LGO, Stranica 1

## Polaganje parketa i podnih obloga

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Vrijeme sušenja                             | cca. 1 - 2 sata (valjkom) |
| Obradivo nakon                              | nakon cca.1 - 2 sata      |
| Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja | min. +15°C                |

### Podloga

#### Prikladne podloge

Fino izbrušeni drveni podovi  
Parket od neobrađenog drva  
Gotovi parket (neobrađen)

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

#### Priprema podloge:

Fino brušenje poda s granulacijom ~ 100/120/150. Prašinu od brušenja potrebno je temeljito ukloniti.

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

#### Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod +15 °C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15 °C do +25 °C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

#### Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).