

AQUA EGZOTIK- PREDPREMAZ AV 50

- > Primjenjivo na sve vrste drva
- > Brzo suši
- > Minimalizira bočna lijepljenje
- > Blokirajućeg učinka



Opis proizvoda

MUREXIN Aqua egzotik-predpremaz AV 50 je specijalni vodeni temeljni premaz blokirajućeg učinka za opsežnu izolaciju drvnih sastojaka svih vrsta. Temeljni premaz prodire duboko u drvo i tvori idealnu površinu za obradu s bilo kojim Murexin vodenim lakom. Za unutarnju primjenu kao temeljni premaz za naknadno lakiranje vodenim lakovima za parket. Specijalno za drva koji imaju visoki udio drvnih sastojaka koji mogu negativno utjecati na lakiranje. Osigurava prirodno, neutralno intenziviranje drva. Za upotrebu na svim uobičajenim parketima, osim ariša.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak od mikrofibre.

Alat odmah nakon upotrebe očistiti čistom vodom.

Obrada

Dobro protresti spremnik prije upotrebe. Aqua Exotik predpremaz AV 50 ravnomjerno se nanosi valjkom u jednom sloju, pazeći na ravnomjerno nanošenje. Za optimalan krajnji rezultat preporučujemo valjak od mikrofibre.

Potreban je poseban oprez zbog neravnomjernog nanošenja i viška materijala. Bez obzira na izbor naknadnih lakova, one su vidljive u konačnom rezultatu. Nakon odgovarajućeg vremena sušenja od cca. 1-2 sata (ovisno o klimi u prostoriji), površina se može tretirati svim MUREXIN Aqua lakovima za parket. Za drvo ariša preporučujemo Murexin Univerzalni predpremaz LV 45.

Tehnički podaci

Potrošnja	1 l za cca. 7-8 m ² (valjkom)
Vrijeme sušenja	cca. 1 - 2 sata (valjkom)
Obradivo nakon	nakon cca. 1 - 2 sata
Pokrivenost po litri	cca. 8 - 10 m ² (valjkom), cca 110 - 120 ml/m ²
Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja	min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

Fino brušeni drveni podovi
Parket od neobrađenog drva
Gotovi parket (neobrađen)

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Fino brušenje poda s granulacijom ~ 100/120/150. Prašinu od brušenja potrebno je temeljito ukloniti.

Za idealan sustav

Opis

Aqua otopina za kitanje AV 10 za ekološki prihvatljivo kitanje drvenih podova.
Otopina za kitanje LV 15 za kitanje na bazi otapala tijekom renoviranja i teških drvenih podova.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.

68007, AQUA EGZOTIK-PREDPREMAZ AV 50, vrijedi od: 07.10.2022, LGO (PIM), Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.