

## AQUA EGZOTEN AV 50, temeljni lak

- > Primjenjivo na sve vrste drva
- > Brzo suši
- > Minimalizira bočna lijepljenja
- > Blokirajućeg učinka



### Opis proizvoda

Vodeni specijalni temeljni premaz s učinkom barijere za opsežnu izolaciju svih vrsta sastojaka drva. Temeljni premaz prodire duboko u drvo i tvori idealnu gornju površinu za obradu s bilo kojim MUREXIN vodenim lakom.

Za unutarnje prostore kao temeljni premaz za naknadno lakiranje vodenim lakovima za parket. Specijalno za drva koji imaju visoki udio drvnih sastojaka koji mogu negativno utjecati na lakove. Osigurava prirodno, neutralno intenziviranje drva. Za upotrebu na svim uobičajenim parketima, osim na arišu.

#### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96 KKA

#### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Valjak.

Alat odmah nakon upotrebe očistiti čistom vodom.

#### Obrada

Dobro protresti spremnik prije upotrebe. Aqua Exoten AV 50 ravnomjerno se nanosi valjkom u jednom sloju, pazeći da se ravnomjerno nanose. Za optimalan krajnji rezultat preporučujemo valjak od mikrofibre.

Posebnu pozornost treba posvetiti izbjegavanju neravnomjernog nanošenja i viška materijala. Bez obzira na izbor naknadnih lakova, biti će vidljivo u konačnom rezultatu. Nakon odgovarajućeg vremena sušenja od cca. 1-2 sata (ovisno o sobnoj klimi), površina se može lakirati svim MUREXIN

Polaganje parketa i podnih obloga

vodenim lakovima za parket. Za drvo ariša preporučujemo Murexin Universal LV 45.

## Tehnički podaci

Potrošnja	1 l je dovoljna za cca. 7-8 m <sup>2</sup> (valjkom)
Vrijeme sušenja	cca. 1 - 2 sata (valjkom)
Obradivo nakon	nakon cca. 1 - 2 sata
Pokrivnost po litri	cca. 8 - 10 m <sup>2</sup> (valjkom), cca. 110 - 120 ml/m <sup>2</sup>
Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja	min. +15°C

## Podloga

### Prikladne podloge

Fino brušeni drveni podovi  
Parket od neobrađenog drva  
Gotovi parket (neobrađen)

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

### Priprema podloge:

Fino brušenje poda granulacijom ~ 100/120/150. Prašinu od brušenja potrebno je temeljito ukloniti.

## Za idealan sustav

### Opis

Aqua Holzkit AV 10, vodena otopina kita za parket za ekološki prihvatljivo kitanje drvenih podova.  
Holzkit LV 15, otapalna otopina kita za parket za kitanje tijekom renoviranja i teških drvenih podova.

## Napomene o proizvodu i obradi

### Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

### Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!

68007, AQUA EGZOTEN AV 50, temeljni lak, vrijedi od: 30.10.2023, Stranica 2

## Polaganje parketa i podnih obloga

- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

### Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).