

AQUA OTOPINA ZA KITANJE AV 5 ELASTIK



- > Bez otapala
- > Visoka moć punjenja
- > Pogodno za fuge do 5 mm
- > Pogodno za stare podne daske
- > Trajno-elastično



Opis proizvoda

Aqua otopina za kitanje AV 5 elastik je vodena, bez otapala i trajno-elastična masa za kitanje, posebno kod sanacije starih podnih dasaka sa širokim fugama do 5 mm. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu kita dodavanjem fine drvene prašine od brušenja. Smanjuje bočno lijepljenje. Elastični podovi i začavlani drveni podovi ne mogu se trajno zakitati.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 KG / KE	-	85

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nehrđajuća špahtla.

Alat odmah nakon upotrebe oprati čistom vodom.

Miješanje

Dobro promiješati spremnik prije upotrebe. Otopina za kitanje se miješa s čistim drvenim brašnom bez voska da se dobije masa za kit. Ovo drveno brašno treba što je više moguće odgovarati vrsti drva na podu kako bi se postigao izgled homogene boje.

Obrada

Zamiješani kit nanosi se na prethodno izbrušeni parket nehrđajućom lopaticom (nehrđajući čelik). Preporučamo samo kitanje fuga i izbjegavanje kitanja cijele površine. Ovaj korak treba učiniti nakon srednjeg brušenja (zrnatost 60). Ako su fuge preširoke, potrebno je ponovno nanošenje kita nakon sušenja preko noći zbog ulegnuća. Kako bi se i dublje fuge popunile masa neka nije presuha. Nakon odgovarajućeg sušenja, ponovno pobrusiti (zrnatost 80/100). Nakon završnog brušenja pod se može dalje obrađivati svim MUREXIN proizvodima za površinsku obradu drva.

Tehnički podaci

Potrošnja
Vrijeme sušenja
Temperatura obrade

1 litra, ovisno o širini fuga: za 10 m²
nakon cca. 12 - 14 sati
min. +15 °C

Podloga

Prikladne podloge

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije specifične za proizvod u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanjem mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.