

# AQUA HOLZKITT AV 5, vodena otopina za elastični kit



- > Bez otapala
- > Visoka moć punjenja
- > Pogodno za fuge do 5 mm
- > Pogodno za stare daščane podove
- > Trajno-elastično



## Opis proizvoda

Aqua Holzkitt AV 5 je vodena otopina, bez otapala i trajno-elastična masa za kitanje fuga, posebno za sanacije starih podnih dasaka sa širokim fugama do 5 mm. Samo za primjenu u unutarnjem području, za izradu drvenog kita dodavanjem fine drvene prašine od brušenja. Smanjuje bočno lijepljenje. Elastični podovi i drveni podovi čavlani ne mogu se trajno zakitati.

### Oblak isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 KG / KE	-	85 KE

### Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Nehrđajuća špahtla za lakove.

Alat odmah nakon upotrebe oprati čistom vodom.

### Miješanje

Dobro promiješati spremnik prije upotrebe. Otopina kita za drvo se pomiješa s čistim drvenim brašnom bez voska da se dobije masa pogodna za kitanje. Drvno brašno treba, koliko je to moguće, odgovarati vrsti drva na podu kako bi se postigao homogen izgled boje.

### Obrada

Miješani kit nanosi se na prethodno brušeni parket nehrđajućom špahtlom (nehrđajući čelik).

Preporučamo samo kitanje fuga i izbjegavanje gletanja cijele površine. Postupak se provodi nakon srednjeg brušenja (granulacije 60). Ako su fuge preširoke, potrebno je ponovno nanošenje kita nakon sušenja preko noći zbog ulegnuća. Kako bi se i dublje fuge popunile masa ne bi smjela biti

presuha.

Nakon odgovarajućeg sušenja, ponovno izvesti brušenje s granulacijom 80/100 do sirovog drva.

Nakon završnog brušenja pod se može dalje obrađivati svim MUREXIN proizvodima za površinsku obradu drva.

### Tehnički podaci

Potrošnja

1 litra, ovisno o širini fuga: za 10 m<sup>2</sup>

Vrijeme sušenja

nakon cca. 12 - 14 sati

Temperatura obrade

min. +15 °C

### Podloga

#### Prikladne podloge

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

### Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrđivanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrđivanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju, Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Informacije specifične za proizvod u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanjem mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u

**68012, AQUA HOLZKITT AV 5, vodena otopina za elastični kit, vrijedi od: 31.10.2023, Stranica 2**

# TEHNIČKI LIST

## Polaganje parketa i podnih obloga

**MUREXIN**

okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).