

# HOLZKITT LV 15, otopalna otopina kita za parket



- > Brzog sušenja
- > Visoka moć punjenja
- > Moguća naknadna obrada vodenim proizvodima



## Opis proizvoda

Otopina kita za drvo na bazi otapala, dobrih svojstva brušenja. Tvorи ugodno crvenkasto naglašavanje drva i impresionira svojim posebno brzim sušenjem, izdašnošću i snagom punjenja. Može se bez problema naknadno obrađivati Murexin vodenim lakovima. Samo za upotrebu u unutarnjem području, za izradu drvenog kita dodavanjem drvene prašine od brušenja. Za zapunjavanje fuga u parketu i drugih drvenih podova do max. 2 mm širine fuge. Duboko prodire u drvo, što ga čini idealnim za renovacije. Nije pogodno za daščane podove i drveni opločnik.

## Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / KKA	-	40 KKA

## Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 1095 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Nehrđajuća špahtla za lakove.

Alat nakon upotrebe očistite s Murexin PR 15.

### Obrada

Dobro protresti spremnik prije upotrebe. Prije završnog brušenja parketa, otopina kita se pomiješa s čistim drvenim brašnom bez voska, po mogućnosti od istog drveta, u masu pogodnom za kitanje. Smjesa ne smije biti presuha kako bi se fuge duboko ispunile. Umiješani kit za drvo nanosi se špahtлом za lakove od nehrđajućeg čelika. Nakon cca. 30 do 45 minuta pod se može fino brusiti.

### Tehnički podaci

Potrošnja  
Vrijeme sušenja  
Obradivo nakon  
Temperatura obrade, okoline i  
stvrdnjavanja

1 litra je dovoljna za cca. 20 m<sup>2</sup>  
cca. 10 - 20 min  
nakon cca. 1 sat  
min. +15°C

### Podloga

#### Prikladne podloge

Drveni podovi nakon drugog brušenja sa srednjom granulacijom (~ 80)

Fino brušeni drveni podovi

Parket od neobrađenog drva

Gotovi parket

Nije pogodno na:

Drveni opločnici

Podne daske (bočno lijepljenje)

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

### Napomene o proizvodu i obradi

Sve vrijednosti su određene na 20°C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vlaga odgađaju sušenje, a više temperature i suš zrak ubrzavaju.

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene

**68050, HOLZKITT LV 15, otapalna otopina kita za parket, vrijedi od: 30.10.2023, Stranica 2**

vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).