

SISTEM GEL LV 35

- > Dobrog punjenja
- > Želatinozni temeljni premaz
- > Brzog sušenja



Opis proizvoda

Murexin Sistem gel LV 35 je brzo-sušiv, želatinozni temeljni i međusloj s izvrsnim svojstvom punjenja. Koristi se za izravnavanje sitnih neravnina i postiže briljantan izgled strukture. Može se lakirati sa svim otapalnim Murexin lakovima.

Za unutarnju primjenu, kao temeljni premaz i međusloj za otapalne lakove za parket. Kod jako apsorbirajućih drva (bukva, javor, jasen) koristiti samo kao međusloj, zbog rizika stvaranja sjena ukoliko se koristi kao temeljni premaz. Pogodno za sustave podnog grijanja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / BLE	-	63

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 360 dana

Obrada

Preporučeni alat

Nehrđajuća lopatica.

Alat nakon upotrebe očistite Murexin sredstvom za čišćenje PR 15.

Obrada

Dobro promiješati spremnik prije upotrebe. Za temeljni premaz namažite Sistem gel LV 35 dva puta križno pomoću lopatice. Višak materijala i takozvane poteze lopaticom treba izbjegavati. Nanesite LV 35 na podlogu kao međusloj prije završnog sloja laka za izravnavanje manjih neravnina. Nakon dovoljnog sušenja, lakiranje se obično izvodi bez međubrusenja.

Tehnički podaci

Potrošnja
Vrijeme sušenja
Obradivo nakon
Temperatura obrade, okoline i
stvrđnjavanja

1 l je dovoljna za cca. 40 m² kao međusloj
cca. 30 - 40 min ovisno o apliciranoj debljini sloja
nakon min. 30 - 40 min ovisno o apliciranoj debljini sloja
min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za:

Fino brušeni drveni podovi

Parquet od sirovog drveta

Gotovi parquet

Uvjetno pogodno:

Kao temeljni premaz na tzv. "egzotičnom drvetu" -> Ovdje preporučamo upotrebu Murexin univerzalnog predpremaza LV 45.

Kao temeljni premaz na visoko upijajućem drvu (bukva, jasen, javor,...), jer postoji opasnost od stvaranja sjena. -> Ovdje preporučamo nanošenje Murexin univerzalnog predpremaza LV 45 valjkom.

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Za idealan sustav

Opis

Otopina za kitanje LV 15 za kitanje na bazi otapala tijekom renoviranja i kod teških drvenih podova.

Napomene o proizvodu i obradi

Sve vrijednosti su određene na 20 °C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vlaga odgađaju sušenje, a više temperature i suši zrak ubrzavaju

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrđnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrđnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.