

SYSTEM GEL LV 35

- > Dobrog punjenja
- > Želatinozni premaz
- > Brzog sušenja



Opis proizvoda

Murexin System gel LV 35 je brzosušivi međusloj u obliku gela s izvrsnim svojstvom punjenja. To omogućuje izravnavanje malih neravnina i postizanje sjajnog izgleda strukture. Naknadna obrada sa svim Murexin lakovima sa sadržajem otapala.

Za primjenu u unutarnjem području, kao međusloj za lakove za parket sa sadržajem otapala Za visoko upijajuće drvo (bukva, javor, jasen) koristiti samo kao međusloj, jer postoji opasnost od stvaranja sjene kada se koristi kao temeljni premaz. Prikladno za podno grijanje.

Oblik isporuke

| Pakovina | Vanjska ambalaža | Paleta |
|-----------|------------------|--------|
| 5 L / BLE | - | 63 BLE |

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Špahtla od nehrđajućeg čelika.

Alat nakon upotrebe očistite Murexin PR 15 sredstvom za čišćenje.

Obrada

Dobro promiješati spremnik prije upotrebe. Za temeljni premaz nanijeti LV 35 dva puta križno pomoću špahtle. Izbočine i takozvane "udarce" špahtle treba izbjegavati. Nanesite System Gel LV 35 kao međusloj kako biste uklonili manje neravnine na površini.

Nakon odgovarajućeg sušenja, lakiranje se obično izvodi bez međubrusenja.

Tehnički podaci

Polaganje parketa i podnih obloga

Potrošnja
Vrijeme sušenja
Obradivo nakon
Temperatura obrade, okoline i
stvrđivanja

1 l je dovoljna za cca. 40 m² kao međusloj
cca. 30 - 40 min ovisno o apliciranoj debljini sloja
nakon min. 30 - 40 min ovisno o apliciranoj debljini sloja
min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

Fino brušeni drveni podovi
Parket od sirovog drveta
Gotovi parket

Uvjetno pogodno:

Kao temeljni premaz na tzv. "egzotičnom drvetu" -> Ovdje preporučamo upotrebu Murexin Universal LV 45 temeljnog laka.

Kao temeljni premaz na visoko upijajućem drvu (bukva, jasen, javor,...), jer postoji opasnost od stvaranja sjena. -> Ovdje preporučamo nanošenje Murexin Universal LV 45 temeljnog laka pomoću valjka.

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Za idealan sustav

Opis

Holzkit LV 15 otopina drvenog kita na bazi otapala kod renoviranja i kod teških drvenih podova.

Napomene o proizvodu i obradi

Sve vrijednosti su određene na 20 °C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vlaga odgađaju sušenje, a više temperature i suši zrak ubrzavaju

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrđivanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrđivanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

68065, SYSTEM GEL LV 35, vrijedi od: 03.11.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.