


AP 20 Aqua sredstvo za njegu parketa

- > Otporno na prljavštinu
- > Na bazi vode
- > Protuklizni



Opis proizvoda

Vodeno sredstvo za njegu s protukliznim djelovanjem za lakirani parket i drvene podove, lakirani pluto (zatvorenih pora), PVC i linoleum. Sredstvo za njegu suši se bez poliranja stvarajući film koji odbija prljavštinu, otporan je na habanje i ima protuklizna svojstva.

Za unutarnju primjenu, za početnu i temeljitu njegu te redovito održavanje parketa i svih drugih drvenih podova.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96 KKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 730 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Spužva, mop, uobičajena oprema za čišćenje. Spužva, krpa, četka za čišćenje, konvencionalna oprema za čišćenje.

Obrada

Na očišćeni pod ravnomjerno i tanko nanijeti odgovarajućim preporučenim alatom. Za početnu i temeljitu njegu svježe lakiranih parketnih i drvenih podova, AP 20 Aqua prvi se put nakon lakiranja ili nakon svakog temeljnog čišćenja nanosi ravnomjerno i nerazrijeđeno.

Za redovitu njegu dodati AP 20 Aqua u vodu (0,2–0,3 l na 8–10 l vode za brisanje poda) te pod prebrisati dobro ocijeđenom spužvom ili mopom.

Tijekom redovitog i temeljnog čišćenja pod ne smije biti prekomjerno navlažen vodom jer u

protivnom može doći do oštećenja uslijed bubrenja drva.

Tehnički podaci

Potrošnja

Početno, potpuna njega:

cca. 30 - 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)

Razrjeđivanje

Za početnu i temeljitu njegu primjenjivati nerazrijeđeno, a za redovito održavanje koristiti oko 0,2–0,3 l sredstva na 10 l vode.

Podloga

Prikladne podloge

Svi drveni podovi s obrađenom površinom

Vodootporne podne obloge

Fino brušeni drveni podovi

Parket od neobrađenog drva

Gotovi parket

Površina mora biti bez prašine, prljavštine, ulja, masnoće, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Moraju se poštivati zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povećana vlaga i / ili niže temperature odgađaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, postavljanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Preporučujemo da prvo koristite malu površinu ili malo područje za početno ispitivanje malih razmjera.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte originalni spremnik odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Pružene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com