

AQUA POTPUNA NJEGA PARKETA AP 20

- > Ekološki prihvatljivo
- > Protuklizni
- > Na bazi vode



Opis proizvoda

Protuklizno sredstvo za njegu na bazi vode, za lakirani parket i drveni pod, lakirano pluto (zatvorenih pora), PVC-a i linoleuma. Sredstvo za njegu suši se bez poliranja u izdržljiv i ne klizajući film otpornog na prljavštinu.

Za unutarnju primjenu, za početnu i potpunu njegu, te za tekuće održavanje čišćenja parketa i svih ostalih drvenih podova.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96
1 L / KFL	10	280

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut je na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Spužva, mop, konvencionalna oprema za čišćenje.

Obrada

Pomoću odgovarajućeg alata nanijeti ravnomjerno i tanko na čisti pod. Za početnu i potpunu njegu svježeg lakiranog parketa i drvenih podova, AP 20 se nanosi ravnomjerno po prvi puta nakon lakiranja, ili nakon svakog temeljnog čišćenja.

Za njegu održavanja, malu količinu AP 20 dodati u vodu (0,2 - 0,3 l u 8 - 10 l vode za čišćenje) i prebrisati dobro iscijeđenom spužvom ili mopom.

Kako tijekom održavanja, tako i kod temeljnog čišćenja, pod ne zalijevati vodom jer to može uzrokovati oštećenja zbog bubrenja drva.

Tehnički podaci

Potrošnja
Razrjeđivanje

Početno, potpuna njega: cca. 30 - 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)
Kao početnu, potpunu njegu koristiti nerazrijeđeno, kao sredstvo za održavanje otprilike 0,2 - 0,3 l u 10 l vode

Podloga

Prikladne podloge

Svi površinski obrađeni drveni podovi
Vodo-otporne podne obloge
Fino polirani drveni podovi
Parket od sirovog drva
Gotovi parket

Podloga mora biti bez prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje, ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i listova.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstva proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povećana vlaga i / ili niže temperature odgađaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, postavljanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Preporučujemo da prvo koristite malu površinu ili malo područje za početno ispitivanje malih razmjera.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte originalni spremnik odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Pružene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u

68090, AQUA POTPUNA NJEGA PARKETA AP 20, vrijedi od: 14.10.2022, LGO (PIM), Stranica 2

okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.